



Switch KVM CAT5 a 8 porte










TK-CAT508 (v1.1R)

- Gestisce server mediante cavi CAT5 su distanze fino a 30 m
- 8 porte Ethernet per connettersi ai server
- Supporto per doppia console
- Supporta connessioni USB e PS/2
- Comandi del menu OSD protetti da password
- Richiede l'uso di unità TK-CAT5U o TK-CAT5P
- Conforme a NDAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo Switch KVM CAT5 a 8 porte di TRENDnet, codice TK-CAT508, offre comando centralizzato di ambienti server SMB. Supporto per doppia console, interfaccia OSD e protezione con password migliorano l'efficacia di gestione. Richiede l'uso di TK-CAT5U o TK-CAT5P TRENDnet per connettersi ad un server.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche

-  **Servers**
Manage up to 8 servers over distances of up to 30 meters
-  **Doppia console**
Supporta l'uso di due console contemporaneamente
-  **Monitor VGA**
Concepito per connettersi ad una porta VGA per monitor
-  **HD**
Supporta risoluzioni fino a 1600 x 1200 pixel
-  **Supporto per console USB e PS/2**
Supporta connessioni per console USB e PS/2
-  **OSD**
Interfaccia OSD (On Screen Display) per un'efficace gestione
-  **Porte per server**
Il TK-CAT5U supporta porte per server VGA e USB e il TKCAT5P supporta porte per server VGA e PS/2
-  **Alloggiament**
Robusto alloggiamento in metallo
-  **Hot Keys**
Programma tasti rapidi di comando

SPECIFICHE

Doppia porta per console

- Tastiera: USB o PS/2
- Mouse: USB o PS/2
- Schermo: VGA

Porte computer

- 8 x porte Fast Ethernet
- Richiede l'uso di TK-CAT5U o TK-CAT5P per il collegamento dei computer

Risoluzione video

- Max. 1600 x 1200 @ 60 Hz

Controllo/gestione della commutazione

- OSD ("on screen display", comandi a video)
- Comandi scorciatoia da tastiera
- Notifica: sonora
- Firmware aggiornabile (con cavo USB incluso)

Intervallo scansione

- 10 - 90 secondi

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 90% senza-condensa

Alimentazione

- Entrata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Uscita: Adattatore d'alimentazione esterna 9 V DC, 2 A
- Consumo: 8,3 Watts massimo

Dimensioni

- 205 x 104 x 44 mm (8,07 x 4,1 x 1,7 in.)

Peso

- 748 g (1,65 lbs.)

Garanzia

- Limitata di 2 anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-CAT508
- Guida di installazione rapida
- Cavo di USB (1,2 m/4 ft.)
- Alimentatore di corrente (9 V 2 A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.