



Chaveador CAT5 KVM de 8 portas

TK-CAT508 (v1.1R)

- Gere servidores através de cabos CAT5 para distâncias até 30 m
- 8 portas Ethernet para ligar aos servidores
- Compatível com duas consolas em simultâneo
- Compatível com ligações USB e PS/2
- Controlos do menu OSD (visualização no ecrã) protegidos por palavra-passe
- É necessária a utilização de unidades TK-CAT5U ou TK-CAT5P
- Compatível com NDAA (somente EUA e Canadá)

O Chaveador CAT5 KVM de 8 portas da TRENDnet, modelo TK-CAT508, permite efectuar o controlo centralizado de ambientes de servidor SMB. A compatibilidade para duas consolas em simultâneo, a visualização no ecrã e a protecção com palavra-passe garantem uma gestão eficiente. É necessário o TK-CAT5U ou TK-CAT5P da TRENDnet para ligar a um servidor.

CARACTERÍSTICAS

Características



Servidores

Gerenciar até 8 servidores em distâncias de até 30 metros



Duas consolas

Compatível com a utilização de duas consolas em simultâneo



Monitor VGA

Concebido para ser ligado à porta VGA de um monitor



HD

Compatível com resoluções até 1600 x 1200 píxeis



Compatível com USB e PS/2 console

Compatível com ligações USB e PS/2 Console



OSD

Interface On Screen Display (OSD) – visualização no ecrã) para um gestão eficiente



Portas de servidor

O TK-CAT5U é compatível com portas de servidor VGA e USB. O TK-CAT5P é compatível com portas de servidor VGA e PS/2



Caixa

Rugged metal enclosure



Hot Keys

Configuração de teclas de atalho de comandos

ESPECIFICAÇÕES

Portas de console duplo

- Teclado: USB ou PS/2
- Mouse: USB ou PS/2
- Monitor: VGA

Portas do computador

- 8 x Portas Fast Ethernet
- Exige uso de TK-CAT5U ou TK-CAT5P para ligar ao computador

Resolução do monitor

- Máx. 1600 x 1200 @ 60 Hz

Controle/gerenciamento da comutação

- OSD (exibição no visor)
- Atalhos do teclado
- Notificação: som
- Firmware atualizável (com cabo USB incluído)

Intervalo de leitura

- 10 - 90 segundos

Temperatura de operação

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem-condensação

Alimentação

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Saída: 9 V DC, 2 A fonte de alimentação externa
- Consumption: 8,3 Watts Max.

Dimensões

- 205 x 104 x 44 milímetros (8,07 x 4,1 x 1,7 polegadas)

Peso

- 748 g (1,65 libras)

Garantia

- Limitada 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TK-CAT508
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de USB (1,2 m/4 pés)
- Adaptador de tensão (9 V 2 A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.