



USB-удлинитель для монитора TU2-DVIV (V2.0R)

USB-удлинитель для монитора позволяет подключить к USB-порту компьютера монитор высокого разрешения с интерфейсом DVI или VGA. Подключите ваш настольный компьютер или ноутбук к монитору DVI и оцените глубину 32-битного цвета и качество мегапиксельного изображения высокой четкости. Для работы устройства достаточно установить драйвер и подключить кабель USB 2.0 к настольному или портативному компьютеру под управлением Microsoft Windows. Затем адаптер подключается к ЖК- или ЭЛТ-монитору, имеющему свободный разъем VGA или DVI. Поддерживаются стандартный и широкоэкранный режимы просмотра. Адаптер позволяет клонировать изображение на 7 мониторов или отображать на нескольких экранах одно общее пространство.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с ЭЛТ- и ЖК-мониторами
- Высокое качество изображения при передаче видео с разрешением 1920 x 1080 пикселей при стандартном и широкоэкранный режиме отображения
- Клонирование или разделение экранного пространства на 7 мониторов
- 32-битная технология цветопередачи True Color Depth
- Поддержка DirectX 9, DirectX 10
- Питается полностью от USB 2.0 шины
- Поддержка ОС Windows и Mac
- 2-летняя ограниченная гарантия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА	
Стандарты	• USB 2.0; DVI-I
Интерфейс	• USB 2.0 • DVI HDDE ,30 контактов (гнездовые)
Режим питания	• Питание от шины
Расширения	• До 6 адаптеров (7 мониторов)
Поддерживаемые OS	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS X (10.4~10.7)
разрешением	• До 1920 x 1080
Системные требования	• Intel Core 2 Duo или эквивалент • Тактовая частота 1,2 ГГц и выше • 512MB RAM for single monitor • ОЗУ 512 Мб для 1 монитора • 1 порт USB 2.0 и 30 Мб свободного пространства на диске
Габариты	• 88 x 55 x 17мм (3.5 x 2.2 x 0.7 дюймов)
Вес	• 60 г (2.1 фунта)
Температура	• Рабочая : 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) • Хранения : -20° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Влажность	• Макс. 90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TU2-DVIV

Руководство по быстрой установке

CD-ROM (служ. программа и драйверы)

1 Преобразователь VGA в DVI

1 Кабель USB (45 см/ 18 дюймов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TU2-700	Высокоскоростной 7-портовый USB-концентратор с силовым адаптером
TU2-H5PI	5-Портовый USB PCI-адаптер

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

