



Monitor Extender USB vers HDMI TU2-HDMI(V1.0R)

Le monitor Extender USB vers HDMI, modèle TU2-HDMI, utilise un port USB de votre ordinateur tournant sous Windows pour ajouter rapidement un téléviseur ou un moniteur HDMI à votre poste de travail. Ajoutez un téléviseur ou un moniteur HDMI à votre ordinateur en y branchant simplement le TU2-HDMI—les pilotes s'installeront automatiquement.

Il dispose d'un support audio pour plusieurs protocoles audio. Le mode Clonage répète un affichage sur le nouveau dispositif basé HDMI. Le mode Etendre affiche une image répartie sur plusieurs moniteurs. Utilisez jusque six TU2-HDMI pour ajouter six moniteurs ou téléviseurs à votre poste de travail. Profitez de l'impact visuel de la technologie True Color Depth 32 bits et d'une excellente définition d'image 1920 x 1080. Les modes de visualisation standard et écran large sont supportés.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les moniteurs, les téléviseurs et les projecteurs munis d'un port HDMI
- Haute définition jusque la résolution UXGA 1920 x 1080 pour les écrans larges ou standards
- Compatible modes étendu et miroir
- Récupération des modes hibernation et standby
- Connexion RGB, DAC, DVI, affichage FPI numérique
- Supporte quatre entrées audio: Dolby numérique, DTS, DVD-Audio et MPEG2
- Technologie True Color Depth 32 bits
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 8, 7, Vista, XP et Mac
- Garantie limitée de 2 ans

Monitor Extender USB vers HDMI

TU2-HDMI(V1.0R)

SPÉCIFICATIONS

Matériel	
Standard	• USB 2.0
Interface	• HDMI 1.3 (jusque 165MHz) – Fiche femelle à 19 broches • Mini fiche femelle USB de type B
Mode d'alimentation	• Alimentation via le Bus
SE supportés	• Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS: 10.8, 10.7, 10.6
Résolution	• Jusque à 1920 x 1080 UXGA
Power Consumption	• 350mA
Optional Power	• 5V DC, 1A (not included)
Dimension	• 97 x 80 x 18.5 mm (3.8 x 3.1 x 0.7 pouces)
Poids	• 70 g (2.5 oz.)
Température	• Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Entreposage: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	• CE, FCC
Bureau, productivité et navigation sur Internet	
Windows XP	• Processor: Atom ou Celeron 1,6 GHz ou supérieur • 512MB RAM ou supérieur
Windows 7/Vista	• Processor: Core2Duo 2,4 GHz ou supérieur • 1GB RAM ou supérieur
Lecture de vidéo plein écran	
Windows XP	• Processor: Core2 Duo 1,8 GHz ou supérieur • 1GB RAM ou supérieur
Windows XP	• Processor: 2.4GHz Core2Duo or better • 2GB RAM ou supérieur • Carte vidéo: Intel GMA X4500, ATI Radeon, HD3xxx, NVidia GeForce 9xxx ou meilleur

SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU2-HDMI

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM contenant l'utilitaire et les pilotes

1 câble USB (45 cm)

PRODUITS EN RELATION

TU2-400E	Hub USB à 4 Ports
TU2-H5PI	Adaptateur PCI USB à 5 ports
TU2-DVIV	Adaptateur USB vers DVI/VGA

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

