



## Mini hub USB 3.0 à 4 ports TU3-H4E

- Ajoutez quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s
- Aucune installation de CD -- Il suffit de le brancher et de l'utiliser
- Rétrocompatible avec les ports USB 2.0
- Réduisez les enchevêtrements avec cet adaptateur compact
- Pas d'adaptateur secteur encombrant – alimentation par le port USB

Le Mini hub USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet, modèle TU3-H4E, ajoute instantanément quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s à un ordinateur. Aucune installation de CD n'est nécessaire. Branchez simplement les clés USB, les boîtiers de stockage et autres périphériques USB 3.0 à des débits dix fois supérieurs qu'une connexion USB 2.0. Le TU3-H4E est également compatible avec les anciens ports USB 2.0 et 1.1.

## Simplicité d'utilisation



### Installation simple

Pas d'installation de CD – Il suffit de le brancher et de l'utiliser



### Connecteurs flexibles

Le câble USB 3.0 de 14 cm (5 pouces) fixé permet la majorité des scénarios d'installation



### Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows®, Linux et Mac®



### Voyant LED

Le voyant LED confirme la connexion USB



### Alimentation via USB

Pas de connecteur encombrant—l'alimentation se fait via le port USB



### Compatibilité

Compatible avec les ports USB 2.0, 1.1

## Performance



### SuperSpeed USB 3.0

Ports USB 3.0 à 5 Gb/s



### Alimentation

Offre jusqu'à 4,5 watts de puissance totale

## Solution de réseaux





## Specifications

### Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

### Interfaces du périphérique

- 1 x connecteur USB 3.0 de Type-A (mâle)
- 4 x ports USB 3.0 de type A (femelles)
- Voyant LED

### Débit maximum des données

- Jusqu'à 5 Gb/s

### Fonctions particulières

- Conception compacte
- Connecteur USB 3.0 flexible

### Consommation

- Connexion à l'hôte USB 3.0: 4,5 watts au total (max.)
- Connexion à l'hôte USB 2.0: 2,5 watts au total (max.)

### Compatibilité des systèmes

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

### Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Humidité de fonctionnement

- Max. 95% pas-de-condensation

### Certificats

- CE
- FCC

### Dimensions

- 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 pouces)
- 35 g (1,2 onces)

### Garantie

- Limitée de 2 ans

### Contenu de l'emballage

- TU3-H4E
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues

