



4-portas USB 3.0 mini hub TU3-H4E

- Acrescenta quatro portas USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps
- Não é necessário nenhum CD de instalação – basta ligar e já está
- Compatível com portas USB 2.0 e anteriores
- Mais espaço com este adaptador compacto
- Não é necessária nenhuma volumosa fonte de alimentação externa – alimentação pela porta USB

O 4-portas USB 3.0 mini hub da TRENDnet®, modelo TU3-H4E, acrescenta imediatamente quatro portas USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps a um computador. Não é necessário nenhum CD de instalação; basta ligar unidades USB, discos de armazenamento e outros dispositivos USB 3.0 com velocidades dez vezes superiores a uma ligação USB 2.0. O TU3-H4E também é compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas.

Facilidade de Uso



Instalação Fácil

Não é necessário nenhum CD de instalação – basta ligar e já está



Conector flexível

Igualmente parte do conjunto, o flexível cabo USB 3.0 de 14 cm (5 polegadas) adapta-se à maioria das condições de instalação



Sistemas operativos

Compatível com os sistemas operativos Windows®, Mac® e Linux



Indicador LED

Um indicador LED confirma a ligação via USB



Alimentação via USB

Não é necessária nenhuma volumosa fonte de alimentação externa – alimentação pela porta USB



Compatível retroativamente

Compatível retroativamente Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas

Desempenho



SuperSpeed USB 3.0

Portas USB 3.0 5 Gbps



Alimentação

Fornecer até 4,5 Watts de energia total

Projeto de rede





Specifications

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces do dispositivo

- 1 conector USB 3.0 do tipo A (macho)
- 4 portas USB 3.0 do tipo A (fêmea)
- Indicador LED

Taxa de transmissão de dados máxima

- Até 5 Gbps

Características Especiais

- Factor de forma compacto
- Conector USB 3.0 flexível

Consumo de Energia

- Ligação ao anfitrião USB 3,0: 4,5 Watts total (máx.)
- Ligação ao anfitrião USB 2,0: 2,5 Watts total (máx.)

Sistemas compatíveis

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Temperatura de Operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de Operação

- Máx. 95% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 polegadas)
- 35 g (1,2 onças)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Conteúdo da Embalagem

- TU3-H4E
- Guia de Instalação Rápida Multi-línguas

