



Adaptateur USB 3.0 vers TV HD

TU3-HDMI (v2.0R)

- Ajoutez un moniteur full HD 1080p à un poste de travail en mode étendu
- Découvrez un affichage 1080p de votre ordinateur sur un téléviseur en mode miroir
- Des vidéos parfaites grâce à la connexion SuperSpeed USB 3.0 vers HDMI
- Utilisez jusqu'à six TU3-HDMI ensemble pour ajouter 6 écrans
- Alimenté par l'ordinateur connecté
- Profitez d'un son surround numérique 5,1
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

L'Adaptateur USB 3.0 vers TV HD de TRENDnet, modèle TU3-HDMI, permet d'ajouter un moniteur HD full 1080p à un poste de travail en mode étendu ou d'afficher l'écran d'un ordinateur sur un téléviseur en mode miroir. Découvrez des vidéos parfaites grâce à la connexion SuperSpeed USB 3.0 vers HDMI. L'adaptateur est alimenté par l'ordinateur connecté, dispose d'un son surround numérique 5,1 et est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®.



Poste de travail avec plusieurs écrans

Libérez de façon efficace un poste de travail en y ajoutant plusieurs grands écrans HD (un TU3-HDMI par écran).



Affichage personnalisé

Combinez plusieurs écrans en un seul champ de vision grâce au mode Etendu ou répétez l'affichage sur un autre écran grâce au mode Miroir.



Vidéos HD sur un téléviseur

Branchez le port USB 3.0 à haut débit sur votre ordinateur et branchez ensuite le câble HDMI à votre téléviseur pour diffuser des vidéos HD.

Solution réseaux





Full HD 1080p

L'HDMI 1,3 est compatible avec la résolution full HD 1080p (1920 x 1080) et avec les résolutions jusqu'à 2048 x 1536



Mode étendu

Ajoutez un moniteur full HD 1080p, avec un port HDMI disponible, à un poste de travail en mode étendu



Mode miroir

Découvrez un affichage 1080 p de votre ordinateur sur un téléviseur en mode miroir



Affichages multiples

Utilisez jusqu'à six adaptateurs TU3-HDMI pour ajouter six écrans (nécessite 6 ports USB libres sur un ordinateur)



Son surround

Profitez d'un son surround numérique 5,1



Rafraîchissement vidéo

Supporte un taux de rafraîchissement vidéo de 60 Hz



Connecteurs flexibles

Un câble USB 3.0 de 50 cm (20 pouces) facilite la souplesse d'installation



Port USB

Compatible avec les ports USB 3.0 et 2.0



Alimentation

Alimenté par le port USB de l'ordinateur



Voyant LED

Le voyant LED informe sur l'état du périphérique



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

Spécifications

Normes

- HDMI 1.3
- USB 3.0
- USB 2.0

Interface

- 1 port HDMI 1.3
- 1 port micro USB 3.0 de type B
- Voyants LED

Moniteur

- Compatible avec une résolution full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz
- Compatible avec une résolution max. QXGA de 2048 x 1536
- Compatible couleurs vraies (48 bits)

Audio

- Canal 2,0
- Canal 5,1 (HDMI)

Modes

- Etendu (gauche, droite, haut, bas)
- Miroir

Commandes d'affichage

- Définissez la résolution d'écran
- Faites pivoter l'affichage vers la gauche, la droite ou sens dessus dessous
- La fonction « Set as Main Monitor » (Déterminer comme moniteur principal) transfère les commandes du système d'exploitation au champ de vision de l'affichage
- La fonction « Notebook Monitor Off » (Désactiver le moniteur du Notebook) éteint l'affichage principal de l'ordinateur

SE supportés

- Windows® 8,1, 8, 7, Vista, XP (32 bits uniquement)

- Mac® 10,6 – 10,9

Fonctions spéciales

- Compatible avec les moniteurs, les téléviseurs et les projecteurs équipés d'un port HDMI
- Connectez jusqu'à six adaptateurs TU3-HDMI (nécessite 6 ports USB libres)
- Compatible avec le High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2,0

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 85%, pas-de-condensation

Alimentation

- Alimentation par le bus USB
- Courant: 400 mA
- Consommation: 2 watts (max.)

Dimensions

- 87 x 54 x 22 mm (3,4 x 2,2 x 0,9 pouces)

Poids

- 58 g (2,0 onces)

Garantie

- 2 ans limitée

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TU3-HDMI
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)
- Câble micro USB 3.0 de type B vers type A (50 cm/20 pouces)

