



Caja protectora Dome para cámara exterior TV-H400 (V2.xR) Camera sold separately

La caja protectora Dome para cámara exterior (TV-H400) protege a las cámaras por Internet de movimiento horizontal-vertical de TRENDnet contra condiciones climáticas extremas gracias a la protección Ip66.

Esta caja protectora exterior robusta está diseñada para la serie de cámaras por Internet de movimiento horizontal-vertical de TRENDnet y le ofrece vigilancia completa para proteger sus bienes más preciados.

Los anillos pasa cable, el ventilador y calentador integrados ofrecen más protección contra el agua, el polvo y las condiciones climáticas variables. Instale la cámara con facilidad en superficies horizontales o verticales.

- Características**
- La certificación IP66 de la caja protectora garantiza el más alto nivel de protección contra las inclemencias del clima
 - Protege a las cámaras PTZ (Pan/Til/Zoom) contra una variedad de condiciones climáticas
 - El ventilador y el calentador integrados ayudan a moderar la temperatura del aire dentro de la caja
 - Control de temperatura automático
 - El calentador se “enciende” cuando la temperatura desciende por debajo de 5°C (41°F) y se apaga cuando la temperatura supera los 10°C (50°F)
 - El ventilador se “enciende” cuando la temperatura supera los 45°C (113°F) y se apaga cuando la temperatura desciende por debajo de los 30°C (86°F)
 - Abrazaderas colgantes para tubo recto flexible tipo “gooseneck” ultra resistentes para que el montaje en pared o techo sea más fácil
 - Los cables están protegidos dentro del soporte de sujeción
 - Garantía limitada de 2 años

Caja protectora Dome para cámara exterior

TV-H400 (V2.xR)

Especificaciones

Hardware	
Rango de aplicación	• Instalación interior y exterior
Nivel de protección	• Resistencia a la intemperie Ip66
Ventilador y calentador	• calentador Calentador encendido: 5°C (41F) Apagado: 10°C (50°F) • Ventilador encendido: 45°C (113°F) Apagado: 30°C (86°F)
Material del revestimiento	• Acero
Fuente de alimentación	• Entrada 110/220AC 24V, salida 12VDC
Dimensiones	• 215 x 275 x 320mm (8.46 x 10.82 x 12.6 in.)
Dimensión interior	• 125 x 170 x 130mm (4.9 x 6.7 x 5.1in.)
Peso	• Caja protectora: 4.9kg(10.8lb) • Soporte: 3.0kg (6.6lb)
Temperatura	• -25°C ~ 50°C (-13°F ~122°F)
Humedad	• 0%~90%, non-condensing
Modelos compatibles	• TV-IP400, TV-IP410 • TV-IP400W, TV-IP410W (Para cámaras inalámbricas, se podrían necesitar accesorios adicionales) (Ej. TEW-L202)

Contenido del paquete

- TV-H400
- Guía de instalación rápida
- Soporte de sujeción y kit de hardware

Productos relacionados

TV-IP410W	Cámara de Internet inalámbrica SecurView con giro/inclinación/teleobjetivo
TV-IP600	Cámara de Internet ProView con giro/inclinación/teleobjetivo
TV-IP600W	Cámara de Internet inalámbrica ProView con giro/inclinación/teleobjetivo

ORDERING INFORMATION

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

