



Videocamera IP wireless n SecurViewTV-IP110WN(V1.0R)

La videocamera IP wireless n SecurView (codice TV-IP100WN) trasmette video di alta qualità in tempo reale mediante internet. Gestisci la tua videocamera IP da qualsiasi connessione internet.

La tecnologia wireless n offre copertura wireless senza confronti e ottima qualità dello streaming dei video. Aggiungi la videocamera alla rete wireless al semplice tocco di un pulsante con la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) .

Gestisci fino a 32 videocamere Trendnet con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Le caratteristiche avanzate comprendono la registrazione in base al rilevamento di movimento, gli allarmi e-mail, sessioni di registrazioni programmate, compressione MPEG-4/MJPEG delle immagini, e zoom digitale. Il kit per il montaggio a parete/soffitto è incluso ed il telaio della videocamera IP in bianco sporco si adatta alla maggior parte degli ambienti.

CARATTERISTICHE

- Wi-Fi compatibile con apparecchi IEEE 802.11n
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Pulsante WPS, un semplice tocco per il collegamento
- Spie LED alimentazione e attività (con possibilità di disattivazione)
- Una porta Fast Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps
- 1 x Antenna staccabile
- zoom digitale 3 x
- DNS dinamico
- Registrazione video a elevata qualità MJPEG fino a 30 frame al secondo
- Supporta risoluzione fino a 640 x 480 pixel (4CIF) a 30 frame al secondo
- Modalità video schermo totale
- Comandi immagine: luminosità, contrasto, saturazione, e specchio verticale / orizzontale
- Supporta protocollo TCP/IP, Email, HTTP, Samba ed altri protocolli internet
- Registra video in streaming sul PC oppure su un dispositivo di stoccaggio in rete
- Supporta WEP a 64/128-bit, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Supporta due finestre di rilevamento movimento regolabili con fotografie in tempo reale
- Included mounting hardware
- Installazione rapida Universale Plug and Play
- Software complementare SecurView: gestisce fino a 32 videocamere **
- Garanzia limitata a 3 anni

*supporta SSL con software complementare

**Controllare più videocamere potrebbe richiedere un processore più potente

Videocamera IP wireless n SecurView

TV-IP110WN(V1.0R)

Specifiche

Videocamera

Informazioni generali

- Sensor: 1/4" color CMOS sensor
- Resolution: 640 x 480 pixels obiettivo
- Focal Length: 4.6mm
- Aperature (F/No): F2.6
- Illuminazione minima :0.5 lux
- Angolo di visualizzazione diagonale: 60°

Immagini & Video

- Compressione: simultanea MJPEG
- esposizione: automatico
- Risoluzione: fino a 30f/s in VGA (640x480), 30f/s in QVGA (320x240), 30f/s in QQVGA (160x120)

Hardware

Rete

- IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX

Esposizione di LED

- Alimentazione, collegamento/attività

Pulsante reset

- Ripristina la configurazione di fabbrica

Consumo elettrico

- 6 Watts (max.)

Alimentazione

- Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 2.5A

Dimensioni

- 70 x 100 x 57mm (2.7 x 3.9 x 3.0 in.)

Peso

- Camera: 155g (5.5 oz.)
- In piedi: 135g (4.8 oz.)

Temperatura

- Operatività: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
- Immagazzinamento: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)

Umidità

- Max85% (senza condensa)

Certificazioni

- CE, FCC

Requisiti

Per visualizzare da telecamera

- Internet Explorer 6.0 o successive, Firefox 2.0 o successive, Safari 2.0 o successive

Per far funzionare il Software

- Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)

SecurView Pro

- Canali: supporta fino a 32 telecamere
- Memorizza/Playback/Rivela Moto

Protocolli di rete

- TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE and UPnP

Senza Fili

Standard

- Based on IEEE 802.11n technology
- IEEE 802.11g/b compliant

Frequenza

- 2.4 ~ 2.4835GHz

Antenna

- 1 Antenna dipolo staccabile 2dBi con Connettore SMA Reverse

Velocità dati

- 802.11n: fino a 150Mbps
- 802.11g: fino a 54Mbps
- 802.11b: fino a 11Mbps

Cifratura

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK

Potere dell'uscita

- 802.11n: 15 ±1 dBm
- 802.11b: 15 ± 1 dBm
- 802.11g: 18 ±1 dBm

Sensibilità di ricezione

- 802.11n HT20: -67dBm
- 802.11n HT40: -64dBm
- 802.11g: -70dBm
- 802.11b: -87dBm

Canali

- 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)

Gestione

Login remoto

- Gestione remota supportati

Backup / Restore

- Salvare / recuperare i file di configurazione

impostazioni

Immagine

- Luminosità, contrasto, saturazione, specchio (orizzontale/verticale)

Video

- Tipo di codifica: MJPEG
- Risoluzione: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
- Frame rate: 1~ 30 fps
- Compression rate: 5 loivelli

Memorizzazione

- Tipo di memorizzazione: Continuo, programmato o rilevamento movimento con software

Regolazione Porte

- HTTP porta: 80 (default)

zoom digitale

- 3x

DNS dinamico

- Si

Videocamera IP wireless n SecurView

TV-IP110WN(V1.0R)

Specifiche

Impostazioni

Tempo	• Sincronizza con server NTP o seleziona tempo/data manualmente
SMTP	• Funzione di posta SMTP con supporto per 2 account
Log sistema	• 100 immissioni

NETWORKING SOLUTIONS



Contenuto della confezione

TV-IP110WN
Manuale d'installazione rapida in più lingue
CD-ROM contenente l'Utility
Fotocamera Stand
Cavo Ethernet Categoria 5 (1.8 m)
Adattatore (5V, 2.5A)

Prodotti correlati

TV-IP121WN	Videocamera IP day/night wireless n SecurView
TV-IP312WN	Videocamera IP day/night wireless n SecurView
TV-IP410WN	Videocamera IP pan/tilt/zoom wireless n SecurView
TV-IP422WN	SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

