



SecurView Wireless-N Internetkamera für Tag- und Nachtaufnahmen

TV-IP121WN(V1.0R)

Die SecurView Wireless-N Internetkamera für Tag- und Nachtaufnahmen (Modell TV-IP121WN) überträgt hochwertige Videodaten in Echtzeit über das Internet. Verwalten Sie Ihre Kamera von jedem Internetanschluss. Die Wireless-N-Technologie bietet eine beispiellose drahtlose Reichweite und eine deutlich verbesserte Videoqualität.

Dank der WiFi-geschützten Installation (WPS) lässt sich die Kamera per Tastendruck in ein drahtloses Netzwerk integrieren. Die Kamera erlaubt auch bei völliger Dunkelheit die Übermittlung von Bild und Ton aus bis zu 5 Metern Entfernung über eine beliebige Internetverbindung.

Mit der beiliegenden kostenlosen Kameramanagement-Software lassen sich bis zu 32 Kameras von TRENDnet ansteuern. Zum erweiterten Funktionsumfang gehören die Bewegungserkennung/-aufzeichnung, E-Mail-Benachrichtigungen, zeitgesteuerte Aufzeichnungen, eine MJPEG-Bildkomprimierung und ein digitaler Zoom. Im Lieferumfang ist ein Decken-/Wandmontagesatz enthalten, und das hellgraue IP-Kameragehäuse fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein.

EIGENSCHAFTEN

- WiFi-kompatibel mit IEEE 802.11n-Geräten
- Auch mit Geräten nach IEEE 802.11g und IEEE 802.11b kompatibel
- WPS-Taste
- LED-Anzeigen für Stromversorgung und Aktivität (können deaktiviert werden)
- Infrarotobjektiv erlaubt Betrieb bei Tag und Nacht (Sichtweite bei Nacht bis zu 5 m)
- Eingebautes Mikrofon
- 1x 10/100Mbit/s Fast-Ethernet-port
- 1 x abnehmbare antenne
- 3-facher digitaler Zoom
- Dynamisches DNS
- Hochwertige MJPEG-Video-Aufzeichnung
- Unterstützt Auflösung von bis zu 640 x 480 Bildpunkten bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde
- Bildsteuerung: Helligkeit, Kontrast, Sättigung und spiegelt wider (horizontal/senkrecht)
- Unterstützt TCP/IP-Netzwerkbetrieb, E-Mail, HTTP, Samba und andere Internet-Protokolle
- Aufzeichnung von Streaming-Videos auf Ihren Computer
- Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK
- Zwei verstellbare Bewegungsentdeckungsfenster mit gerecht-hinein-Zeit Schnappschuss, wird ausgelöst den Video aufzeichnend, und E-Mailalarmbereitschaften
- Eingeschlossen stellend Hardware auf
- Schnelle universelle Plug&Play-Installation (UPnP)
- Kompatible SecurView Software: verwaltet bis zu 32 Kameras**
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

*Kostenloser SSL-Support mit mitgelieferter Software

** Für die Überwachung mehrerer Kameras ist ein leistungsstarker Prozessor erforderlich

SecurView Wireless-N Internetkamera für Tag- und Nachtaufnahmen

TV-IP121WN(V1.0R)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kamera	
Allgemein	<ul style="list-style-type: none">• Sensor: 1/4" Farb-CMOS-Sensor • Auflösung: 640 x 480 Pixel• Eingebautes Linse• Brennweite: 4.6mm • Aperature (F/Nr.): F2.6 • Mindestbelichtung: 0 lux • Bilddiagonale: 60°
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Eingebautes Rundum-Mikrofon • Empfindlichkeit: -48dB + 3dB (5 meters max.) • Frequenzbereich:50~16000Hz• Codec: ARM/PCM
Hardware	
Netzwerk	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
LED-Anzeige	<ul style="list-style-type: none">• Stromversorgung, Link/Aktivität,
Rücksetztaste	<ul style="list-style-type: none">• Stellt alle Einstellungen auf Herstellerstandard zurück
Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none">• max. 6 Watt
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">• 5V, 2.5A Externes Netzteil
Abmessungen (B x T x H)	<ul style="list-style-type: none">• 70 x 100 x 57 mm (2.7 x 3.9 x 3.0 Zoll)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Kamera: 155g (5.5 oz.) • Stand: 135g (4.8 oz.)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb bei: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) • Lagerung: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Max. 85% (nicht kondensierend)
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Anforderungen	
Leitungsschnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 oder höher
für Lauf SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Kanal: unterstützt bis zu 32 Kameras • Aufnahme/Wiedergabe/Bewegungsmeldung
Unterstützte Netzwerkprotokolle	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE und UPnP
Drahtlose Verbindung	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11n Technologie • IEEE 802.11g/b Kompatibel
Frequency	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4835GHz
Antenne	<ul style="list-style-type: none">• 2 Abnehmbare 2dBi-Dipolantenne mit Reverse-SMA-Anschluss
Datenrate	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: bis zu 150Mbit/s • 802.11g: bis zu 54Mbit/s • 802.11b: bis zu 11Mbit/s
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Ausgangsleistung	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: 15 ±1 dBm • 802.11b: 15 ± 1 dBm • 802.11g: 18 ±1 dBm
Empfangsempfindlichkeit	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n HT20: -67dBm • 802.11n HT40: -64dBm • 802.11g: -70dBm • 802.11b: -87dBm
Kanäle	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)
Verwaltung	
Externe Anmeldung	<ul style="list-style-type: none">• Remote-Management unterstützt
Backup / Wiederherstellung	<ul style="list-style-type: none">• Speichern / Laden von Konfigurationsdateien
Einstellungen	
Bild	<ul style="list-style-type: none">• Helligkeit, Kontrast, Sättigung, spiegeln (horizontal/vertikal)
Video	<ul style="list-style-type: none">• Kodierentyp: MJPEG • Auflösung: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Bildwiederholungsrate: 1~ 30 fps• Kompressionsrate: 5 Stufen
Aufnahme	<ul style="list-style-type: none">• Aufnahmear: Fortlaufende, zeitplangesteuerte oder Bewegungsmeldungen mit Software
Port Einstellungen	<ul style="list-style-type: none">• HTTP port: 80 (voreingestellt)
Digitaler Zoom	<ul style="list-style-type: none">• 3x

SecurView Wireless-N Internetkamera für Tag- und Nachtaufnahmen

TV-IP121WN(V1.0R)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Settings

Dynamisches DNS	• Ja
Uhrzeit	• Mit NTP Server synchronisieren oder Uhrzeit/Datum manuell stellen
SMTP	• Unterstützung von SMTP-Mail für bis zu 2 Konten
System Log	• 100 Einträge

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS



PACKUNGSGEHALT

TV-IP121WN

Mehrsprachige Installationsanleitung

CD Rom (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)

Kameragestell

Kat. 5 Ethernet Kabel (1.8 m / 6 ft.)

Adaptateur de courant (5V, 2.5A)

VERWANDTE PRODUKTE

TV-IP110WN	SecurView Wireless-N Internetkamera
TV-IP310WN	SecurView Wireless-N Internetkamera für Tag- und Nachtaufnahmen
TV-IP410WN	SecurView Wireless-N Internetkamera mit Schwenk-/Neigekopf und Zoomfunktion
TV-IP422WN	SecurView Wireless-N Internetkamera für Tag- und Nachtaufnahmen mit Schwenk-/Neigekopf und Zoomfunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16

Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

