



Cámara de Internet inalámbrica N SecurView para día y noche

TV-IP121WN (V2.0R)

La cámara de Internet inalámbrica N SecurView (modelo TV-IP121WN) transmite en tiempo real videos de alta calidad por Internet. Maneje su cámara de Internet desde cualquier conexión a Internet.

La tecnología inalámbrica N le ofrece cobertura inalámbrica sin igual así como una mejor calidad de video en tiempo real. Incorpore esta cámara a su red inalámbrica con tan sólo tocar un botón con la configuración Wi-Fi protegida (WPS).

Vea y escuche a las personas que se encuentran en el campo visual de su cámara en plena oscuridad a distancias de hasta 5 metros (16 pies) desde cualquier conexión a Internet. Controle hasta 32 cámaras TRENDnet con el software complementario para gestión de cámara. Las características avanzadas incluyen grabación y detección de movimientos, alertas por correo electrónico, grabaciones programadas, compresión de imagen MPEG-4/MJPEG y zoom digital. Viene con kit para montaje en pared o techo y la carcasa en blanco crema de la cámara combina a la perfección con la mayoría de los ambientes.

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con Wi-Fi y dispositivos IEEE 802.11n
- Compatible con la versión anterior de dispositivos IEEE 802.11g y IEEE 802.11b
- Botón de conexión WPS al toque de un botón
- Indicadores LED de alimentación y actividad (se pueden desactivar)
- El lente infrarrojo garantiza una alta visibilidad durante el día y la noche (visibilidad nocturna de hasta 5 metros (16 pies))
- Micrófono integrado
- Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
- 1 x antena desmontable
- Zoom digital de hasta 3x
- DNS dinámico
- Grabación de video MJPEG de alta calidad
- Admite resolución de hasta 640 x 480 píxeles a 25 imágenes por segundo
- Controles de imagen: Brillo, contraste, saturación y reflejo de imagen (horizontal/vertical)
- Soporta red TCP/IP, SMTP correo electrónico, HTTP y otros protocolos de Internet
- Grabe video en vivo a su ordenador
- Soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
- Dos ventanas ajustables de detección de movimientos con instantánea justa a tiempo, disparador de grabación de video y alertas por correo electrónico.
- Incluye hardware de montaje
- Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
- Software SecurView gratis: gestiona hasta 32 cámaras *
- Garantía limitada de 3 años

* La monitorización de múltiples cámaras podría requerir de un CPU de alto rendimiento

ESPECIFICACIONES

CÁMARA

General	<ul style="list-style-type: none">• Sensor: 1/4" color CMOS sensor• Resolution: 640 x 480 pixels• Board Lens• Focal Length: 5.0 mm• Aperture (F/No): F2.8• Minimum illumination: 0 lux• Diagonal Viewing angle: 52 degrees
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Built-in omni-directional microphone• Sensitivity: -48dB +/- 3dB (5 meters max.)• Frequency: 50~16000Hz• Format: PCM

HARDWARE

Red	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Pantalla LED	<ul style="list-style-type: none">• Encendido, Enlace
Longitud de Onda IR	<ul style="list-style-type: none">• 940nm
Botón de Reinicio	<ul style="list-style-type: none">• Configuraciones de reinicio por defecto
Consumo Eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 6 vatios
Potencia	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de alimentación externo 2.5A o 1.2A y 5V
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 70 x 100 x 57mm (2.7 x 3.9 x 3.0 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Cámara: 135g (5.5 onzas)• Stand: 135g (4.8 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funcionamiento: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)• Almacenaje: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Max. 85% (sin-Condensing)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

REQUISITOS

Interfaz de Gestión	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 o superior
Para Ejecutar el Software	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Canal: soporta hasta 32 cámaras• Grabación/reproducción/detección de movimiento
Protocolos de Red Admitidos	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE, UPnP y SSL

INALÁMBRICO

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• Based on IEEE 802.11n technology• IEEE 802.11g/b compliant
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4835GHz
Antena	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 2dBi dipole antenna (Reverse-SMA connector)
Transmisión de Datos (Recuperación automática)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: up to 150Mbps• 802.11g: up to 54Mbps• 802.11b: up to 11Mbps
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Salida de Alimentación Eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: 15 + 1 dBm• 802.11b: 15 + 1 dBm• 802.11g: 18 + 1 dBm

SecurView Wireless N Day/Night Internet Camera

TV-IP121WN(V1.0R)

SPECIFICATIONS

INALÁMBRICO

Sensibilidad de Recepción	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n HT20: -67dBm• 802.11n HT40: -64dBm• 802.11g: -70dBm• 802.11b: -87dBm
----------------------------------	---

Canales	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)
----------------	---

GESTIÓN

Remoto	<ul style="list-style-type: none">• Remote management supported
---------------	---

Copia de Seguridad / Restauración	<ul style="list-style-type: none">• Save/retrieve configuration files
--	---

AJUSTES

Imagen	<ul style="list-style-type: none">• Controles de imagen: Brillo, contraste, saturación y reflejo de imagen (horizontal/vertical)
---------------	--

Video	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de codificado: MJPEG• Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120• Frame rate: 5, 10, 15, 20, 25• Compresión: 5 niveles
--------------	---

Grabación	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de grabación: continuo, programado o por detección de movimiento con software
------------------	--

Ajustes del Puerto	<ul style="list-style-type: none">• Puerto HTTP: 80 (predeterminado)
---------------------------	--

Zoom Digital	<ul style="list-style-type: none">• 3x
---------------------	--

DNS Dinámico	<ul style="list-style-type: none">• Sí
---------------------	--

Hora	<ul style="list-style-type: none">• Sincronizada con servidor NTP o ajuste manual de la fecha/hora
-------------	--

SMTP	<ul style="list-style-type: none">• Soporta hasta 2 cuentas de destino de correo
-------------	--

Log de Sistema	<ul style="list-style-type: none">• 100 entradas (máx.)
-----------------------	---

SOLUCIÓN EN REDES



CONTENIDOS DEL PAQUETE

TV-IP121WN

QIG multilingüe

CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

Cable de red (1.8m/6pies)

Adaptador de corriente

Soporte de la cámara

PRODUCTOS RELACIONADOS

TV-IP110WN	Cámara de Internet inalámbrica N SecurView
TV-IP312WN	Cámara de Internet inalámbrica N para día y noche SecurView
TV-IP410WN	Cámara de Internet inalámbrica N con zoom, movimiento horizontal y vertical SecurView
TV-IP422WN	Cámara de Internet inalámbrica N SecurView con movimiento horizontal y vertical para día/noche

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

