



Cámara de red PoE de 5MP y H.265 WDR con IR optimizados para interior / exteriores

TV-IP1313PI (v1.0R)

- Video de 5MP HD (2944 x 1656) a 20 fps
- LED de IR optimizados para visión nocturna de hasta 80 metros (262 pies)
- Para exteriores, con clasificación climática IP67
- Equilibrado de imagen Wide Dynamic Range de 120dB
- Ahorre costes de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)
- Programación de la grabación activada por la detección de movimientos y envío de alertas por correo electrónico
- Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 128GB)
- Apps gratuitas para dispositivos móviles iOS® y Android™

La Cámara de red PoE de 5MP H.265 WDR con IR optimizados para interior / exteriores de Trendnet, modelo TV-IP1313PI, ofrece vigilancia de día y de noche con un alcance de visión de hasta 80 metros (262 pies). La tecnología de IR optimizados emplea infrarrojos potentes y eficientes energéticamente para crear un campo equilibrado de iluminación en visión nocturna y reducir la sobreexposición de los objetos cercanos. Esta cámara de red ofrece vigilancia a lo largo de todo el año, con su carcasa de clasificación climática IP67 que soporta entornos exteriores. Grabe video de hasta 5MP HD a 20 fps en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio. Visualice video en directo con el software y las aplicaciones para móviles que se incluyen gratuitamente.



Vigilancia HD para día/noche

El potente video a 5MP en compresión H.265, y la visión nocturna de hasta 80m, facilitan una vigilancia de 24 horas.



Para exteriores

Concebida para entornos exteriores, con clasificación climática IP67 e intervalo de temperatura de funcionamiento de -30 a 60°C (de -22° a 140°F).



Visión nocturna avanzada

Los LED de IR optimizados de tecnología avanzada ofrecen una visión nocturna de largo alcance y reducen significativamente la sobreexposición de los objetos cercanos que es habitual con los LED de infrarrojos estándar.

SOLUCIÓN DE REDES



- 1 Base de montagem ajustável
- 2 Porta PoE
- 3 Porta de energia (Opcional, o adaptador de potência não está incluído)
- 4 Classificação IP67
- 5 Quebra-sol ajustável
- 6 LEDs IR Melhorados

CARACTERÍSTICAS



5 megapíxeles

Grabe video HD con resolución de hasta 5MP (2944 x 1656) a 20 fps en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio



Para exteriores

Para exteriores, con carcasa de certificación climática IP67



Reproducción avanzada

Funcionalidad avanzada de visualización de videos archivados en la cámara



Amplio rango dinámico (WDR)

La configuración WDR de 120dB ajustable aumenta la calidad de imagen y el enfoque cuando la cámara está expuesta a entornos de iluminación de alto contraste, mejorando las zonas oscuras de la imagen para hacerlas más visibles



Software incluido gratuitamente

Software profesional gratuito para controlar 32 cámaras de TRENDnet



Visión nocturna con IR optimizados

Los LED de IR optimizados de tecnología avanzada ofrecen una visión nocturna de largo alcance a hasta 80m (262 pies) y reducen significativamente la sobreexposición de los objetos cercanos que es habitual con los LED de infrarrojos estándar



Base de montaje ajustable

La base de montaje integrada, completamente ajustable, aumenta la flexibilidad de instalación



Detección de movimientos

Cree zonas personalizadas de detección de movimientos para grabar video y enviar notificaciones por correo electrónico cuando se active una zona



Flexibilidad de grabación

Defina programas personalizados utilizando los modos de grabación continua (24/7) y grabación basada en eventos



Aplicaciones gratuitas

Transmisión de video en vivo a su dispositivo móvil mediante aplicaciones gratuitas para iOS® y Android™



PoE

Ahorre gastos de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)



Almacenamiento

Grabe videos en un dispositivo de almacenamiento de red o una tarjeta Micro SD (de hasta 128GB; se vende por separado)



Detección de manipulaciones

Cree zonas personalizadas de detección de manipulación para enviar una notificación por correo electrónico cuando quede obstaculizada la visión de la cámara



ONVIF

ONVIF Profile S y Profile G

ESPECIFICACIONES

Lente

- Longitud focal: 4mm @ F1.2
- Sensor: Sensor CMOS 1/2.9" pulgadas
- Zoom digital: 4 aumentos
- WDR: 120dB

Visualización

- Ángulo horizontal: 63.5°
- Movimiento horizontal: De 0° a 360°
- Movimiento vertical: De 0° a 90°
- Rotación: De 0° a 360°

Iluminación mínima

- IR apagados: 0.01 lux
- IR activados: 0 lux
- Distancia de IR: 80m (262.5 pies)
- Longitud de onda de LED IR: 850nm

Compresión

- H.265+ / H.265
- H.264+ / H.264
- MJPEG

Resolución

- Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 2944 x 1656, hasta 20fps
- Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 480, hasta 30 fps
- Tercer flujo: H.265/H.264: 1920 x 1080, hasta 10 fps

Estándar de hardware

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Interfaz del dispositivo

- Puerto PoE a 10/100Mbps

Ranura para tarjeta Micro SD

- Toma de corriente
- Botón de reinicio
- Ranura Micro SD
- Admite Micro SD/SDHC/SDXC (no incluido)
- Hasta 128GB

Carcasa

- Clasificación climática IP67

Norma conforme

- ONVIF (Profile S, Profile G)

Protocolo de red

- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X
- NFS, SMB/CIFS
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP

Interfaz de administración

- Idiomas ofrecidos: Inglés, francés, alemán, español y portugués
- Configuración de imagen: Brillo, contraste, saturación, nitidez, tiempo de exposición, ganancia de imagen, switch para día/noche. Luz suplementaria inteligente (IR inteligentes), control de contraluz, WDR, balance de blancos, reducción de ruido digital, réplica, rotación, modo de escena, norma de video
- La función WDR aumenta la calidad de video bajo una iluminación diurna de alto contraste
- La reducción de ruido digital elimina el ruido digital de la señal de video
- Grabación: a la computadora, o compartiendo por SAMBA
- Indicaciones de hora, fecha y texto superpuesto
- Filtro de direcciones IP
- Grabación de video: programada, por detección de movimientos, y por detección de manipulación
- Detección de movimientos: permite definir hasta tres zonas de detección de movimientos y la sensibilidad a los movimientos
- Máscaras de video: definición de máscaras de video personalizadas
- Función de detección de manipulaciones: notificación por correo electrónico
- Instantánea: en tiempo real, activación por movimientos
- Servicios de DNS dinámico disponibles: dyn.com y no-ip.com
- Permite administración remota
- Navegadores compatibles: Chrome™ o Firefox® (resolución de visualización en vivo de hasta 1280 x 720), Internet Explorer® (resolución de visualización en vivo de hasta 2944 x 1656)

Dimensiones:

- 84 x 32 x 13 mm (3.3 x 1.25 x 0.51 pulgadas)

Peso

- 580 g (1.275 libras)

Temperatura de funcionamiento

- -30° – 60° C (-22° – 140° F)

Humedad

- Máx. 95% sin condensación

Alimentación

- Entrada: PoE
- Consumption: Max. 12.5W

Adaptador eléctrico (modelo opcional: 12VDC1A)

- Entrada: 100 - 240V AC , 50/60 Hz
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 12V DC y 1A

Mira VMS de TRENDnet

- Compatible con cámaras de TRENDnet
- Configuración de opciones de grabación (detección de movimientos, programación, activación por eventos)
- Búsqueda y reproducción
- Personalización de modos de visualización y opciones
- Compatibilidad: Windows® y Mac®

App Mira de TRENDnet

- App gratuita para iOS™ y Android™
- Ve a video en vivo de la cámara
- Notificaciones push
- Obtenga instantáneas y videos
- Aparato de lectura
- Comparta la vista en vivo con familiares o amigos

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TV-IP1313PI
- Sello contra humedad
- Guía de instalación rápida
- Accesorios de montaje de la cámara

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite <http://www.trendnet.com> Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados. Actualizado: 6/29/2020