



Внутренняя / Наружная 4МР H.265 купольная инфракрасная сетевая камера с широким динамическим диапазоном и с питанием по Ethernet

TV-IP1315PI (v1.0R)

- Высококачественное разрешение 4 МП 30 кадр/с
- Автоматизированные скрытые ИК-светодиоды для ночного видения до 30 метров (98 фт.)
- Наружный режим IP67 по погодным условиям
- Широкий динамический диапазон выравнивания изображения 120 дБ
- Сокращает затраты на установку благодаря питанию по Ethernet (PoE)
- Программирование обнаружения движения и оповещения по электронной почте
- Слот Micro SD карты (до 128 Гбит)
- Бесплатное приложение iOS® и Android™

Внутренняя / Наружная 4 МП H.265 Цилиндрическая и Купольная Инфракрасная Сетевая Камера с широким динамическим диапазоном и с питанием по Ethernet PoE компании TRENDnet обеспечивает дневное и ночное наблюдение с дальностью ночного видения до 30 метров (98 фт.). Эти компактные 4 МП IP-камеры обеспечивают круглогодичное наблюдение благодаря корпусам с погодным режимом IP67, выдерживающим внешние условия окружающей среды.


Высококачественная запись до 4 МП при 30 кадрах в секунду в экономичном формате сжатия H.265 Настройка и просмотр видео 4 МП IP-камер в реальном времени благодаря включенному бесплатному программному обеспечению и мобильным приложениям.



Дневное / ночное высококачественное наблюдение

Мощное 4-мегапиксельное видео при сжатии H.265 и ночное видение на 30 м обеспечивают круглосуточное наблюдение.

Маскированные ИК-светодиоды обеспечивают скрытое ночное видение.



Power over Ethernet (PoE)

Сокращенные затраты и гибкость установки благодаря питанию по Ethernet PoE для данной 4 МП IP-камеры ночного видения на расстояние до 100 м (328 фт.) от источника питания по Ethernet PoE.



Защищена от непогоды

Создана для внешних условий с погодным режимом IP67 и диапазоном рабочих температур от -30 до 60 ° C (от -22 до 140 ° F)

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



- 1 4 Megapixel
- 2 Smart IR
- 3 Fixed Pan/Tilt
- 4 IP67 weather rated
- 5 Impact resistant
- 6 Power jack
- 7 10/100Mbps PoE port

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



4 Мегапикселей

Высококачественная запись до 4 МП при 30 кадрах в секунду в экономичном формате сжатия H.265



Ночное видение

Маскированные ИК-светодиоды 4 МП IP-камеры обеспечивают скрытое ночное видение, невидимое для человеческого глаза, до 30 метров (98 фт.)



Автоматизированное ИК

Автоматизированное ИК излучение динамически регулирует инфракрасные (ИК) светодиоды, уменьшая интенсивность ИК-излучения при приближении объектов и увеличивая интенсивность ИК-излучения при удалении объектов.



PoE

Сокращает затраты на установку благодаря питанию по Ethernet (PoE)



Защищена от непогоды

Корпус с наружным режимом IP67 по погодным условиям



Регулируемое основание для монтажа

Полностью регулируемое встроенное основание для монтажа обеспечивает гибкость установки



Хранение

Запись видео с 4 МП IP-камеры на сетевое запоминающее устройство или на Micro SD карту (до 128 ГБ, продается отдельно)



Расширенное воспроизведение видео

Расширенные функции воспроизведения видео в архиве камеры



Обнаружение движения

Создавайте выборочные зоны обнаружения движения для видеозаписи на 4 МП IP-камеру и отправки уведомлений по электронной почте при обнаружении движения в зоне.



Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия

Создает выборочные зоны обнаружения попыток несанкционированного вскрытия и отправляет уведомления по электронной почте, если IP-камера заблокирована.



Технология широкого динамического диапазона (WDR)

Регулируемая настройка WDR 120 дБ улучшает качество изображения и фокусировку, когда IP-камера работает в условиях высококонтрастного освещения, выделяя темные области изображения и делая их более заметными.



Гибкость записи

Имеет режим выборочного расписания, непрерывный режим записи 24/7 или режим записи на основе событий.



ONVIF

ONVIF профиль S и G



Бесплатное программное обеспечение VMS (ПО для управления видео)

Дополнительное профессиональное программное обеспечение, чтобы управлять камерами компании TRENDnet



Дополнительное приложение

Видеозапись 4 МП IP-камеры в реальном времени на мобильном устройстве с бесплатными iOS® и Android™ приложениями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объектив

- Фокусное расстояние: 4 мм @ F1.2
- Датчик: 1/2,8 " CMOS датчик
- Фокусное расстояние: 4x
- WDR: 120dB

Вид

- Цифровое увеличение: 86°
- Ручное панорамирование: 0° - 355°
- Ручной наклон: 0° - 75°
- Вращение объектива: 0° - 355°

Минимальная освещенность

- IR выключено: 0.01 lux
- IR включено: 0 lux
- ИК расстояние: 30 м (98 фт.)
- ИК длина волны светодиодов: 850 нм

Компрессия

- H.265+ / H.265
- H.264+ / H.264
- MJPEG

Разрешение

- Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 2560 x 1440 до 30 кадров в секунду
- Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 480 до 30 кадров в секунду
- Третий поток: H.265/H.264: 1280 x 720 до 10 кадров в секунду

Стандарт оборудования

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Интерфейс устройства

- 10/100 Мбит/с портов с питанием по Ethernet
- Слот Micro SD карты
- Разъем питания
- Кнопка сброса

Слот SD карты

- Поддерживает Micro SD / SDHC / SDXC (не входит в комплект)
- До 128 Гбит

Корпус

- Режим IP67 по погодным условиям
- Ударопрочный

Сетевой протокол

- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X
- NFS, SMB/CIFS
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP

Совместимый стандартный

- ONVIF (Профиль S, Профиль G), PSIA, CGI, ISAPI

Размеры

- 110 x 110 x 82,5mm (4,4 x 4,4 x 3,2 дюймов)

Вес

- 500 г (1,1 у.)

Рабочая температура

- -30° – 60° C (-22° – 140° F)

Влажность

- Макс. 95% (без конденсата)

Мощность

- Вход: Питание по Ethernet
- Потребление: Максимум 9Вт

Адаптер питания (дополнительная модель: 12VDC1A)

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц
- Выход 12 В пост.т., 1 А внешний адаптер питания

Интерфейс управления

- Поддерживает нескольких языков: английский, французский, немецкий, испанский и португальский
- Настройки изображения: Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Время выдержки, Усиление изображения, Переключатель «День / Ночь», Smart ИК, BLC, WDR, баланс белого, Цифровое шумоподавление, Зеркало, Поворот, Режим съёмки, Стандарт видео
- Технология широкого динамического диапазона улучшает качество видео в высококонтрастном дневном освещении
- Цифровое шумоподавление устраняет цифровой шум от видеосигнала
- Запись: на компьютер или на SAMBA
- Время, дата и наложение текста
- Фильтр адреса IP
- Видеозапись: запланированная, обнаружение движения и обнаружение попыток несанкционированного вскрытия
- Обнаружение движения: определение до трех областей обнаружения движения и чувствительности детектора движения
- Ширма конфиденциальности: определение ширмы конфиденциальности пользователя
- Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия: уведомление по электронной почте
- Снимок: в режиме реального времени, обнаружение движения
- Поддерживаемые динамические DNS услуги : dyp.com, no-ip.com
- Поддерживает удаленное управление
- Совместимые браузеры: Chrome™ или Firefox® (разрешение в реальном времени до 1280 x 720), Internet Explorer® (разрешение в реальном времени до 2560 x 1440)

Mira VMS компании TRENDnet

- Поддерживает камеры TRENDnet
- Установка параметров записи (обнаружение движения, расписание, триггер события)
- Поиск и воспроизведение
- Пользовательские режимы и параметры просмотра
- Совместимость: Windows® и Mac®

Приложение Mira компании TRENDnet

- Бесплатное приложение iOS® и Android™
- Просмотр видео в реальном времени
- Всплывающие уведомления
- Моментальная копия экрана и видео
- Воспроизведение
- Поделитесь видео в реальном времени с членами семьи или друзьями

Сертификации

- CE
- FCC
- UL

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TV-IP1315PI
- Герметизирующая прокладка
- Звездообразный торцевой ключ безопасности
- Руководство по быстрой установке
- Оборудование для монтажной стойки