



Dôme de caméra internet PoE Mégapixel TV-IP262P (V1.0R)

Le Dôme de caméra internet PoE Mégapixel HD, modèle TV-IP262P, est une caméra de surveillance intérieure de qualité professionnelle capable de transmettre une vidéo H.264 avec une résolution de 1280 x 1024. Visualisez les images et gérez les dômes résistants aux intempéries des caméras IP au départ de n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet. Faites pivoter manuellement la camera sur 350° et faites-la basculer sur 70° pour trouver son angle de vue final. Pas besoin d'installer cette caméra près d'une source de courant, l'alimentation électrique et les données sont reçues via un simple câble Ethernet grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE). Regardez les images de cette caméra sur votre mobile grâce à l'appli SecurView gratuite de TRENDnet.

Gérez jusque 32 caméras TRENDnet avec le logiciel de gestion de caméras fourni gratuitement. Définissez jusque trois fenêtres de détection des mouvements avec alerte par e-mail, prise de clichés et déclencheurs d'enregistrement en continu. Sessions d'enregistrement programmées et détermination de l'endroit de stockage de la vidéo avec support client Samba. Compatible avec la diffusion en plusieurs formats et les types de compression H.264, MPEG-4 et MJPEG. Parmi les fonctions disponibles, le support audio bidirectionnel (micro et diffuseurs vendus séparément), affichage de la date et de l'heure, cache permettant de dissimuler les zones sensibles et possibilité d'inversion d'image pour les installations sens dessus dessous. Le câblage intégré permet une installation simple sur un mur ou un plafond et le boîtier blanc cassé de la caméra IP se fond dans la majorité des environnements.

APERÇU DU PRODUIT

- Résolution mégapixel avec la compression H.264
- Solide système de fixation mural ou au plafond
- Caméra fixe ajustable
- Economisez les frais d'installation avec le Power over Ethernet (PoE)
- Programmez l'enregistrement de la détection de mouvements, les alertes par e-mail, etc. avec le logiciel gratuit
- Appli gratuite de visualisation sur mobile

CARACTÉRISTIQUES

- Appareil conforme à PoE IEEE 802.3af
- 1 x 10/100 Mbps PoE Auto-MDIX RJ-45 port
- Port d'alimentation optionnel pour les installations non PoE
- Emplacement pour carte SD / SDHC *
- Ports audio micro et diffuseurs
- Dôme coloré
- Les LED de la caméra indiquent l'état de la liaison et de l'activité (peuvent être éteints)
- Compatible avec la compression vidéo H.264, MPEG-4 et MJPEG
- Compatibilité 3GPP
- Résolution jusque 1280 x 1020 pixels à 15 images par seconde et jusque 640x 480 pixels à 30 images par seconde
- Compatible avec la diffusion vidéo simultanée
- La compatibilité miroir vidéo (horizontal / vertical) permet les installations sens dessus-dessous
- Son bidirectionnel (micro et diffuseurs tiers nécessaires)
- Le câblage entièrement intégré simplifie l'installation
- DNS dynamique
- Commande des images: brillance, saturation et finesse
- Masquez les surimpressions pour dissimuler des zones sensibles
- Surimpression de la date, de l'heure et de texte
- Prend en charge la mise en réseau TCP/IP, email, HTTP, et d'autres protocoles Internet
- Enregistrez des vidéos sur votre ordinateur ou votre dispositif de serveur réseau grâce à la compatibilité Samba
- Trois fenêtres ajustables de détection des mouvements avec instantanés, détection de mouvement déclenchée par alertes d'email et téléchargement d'image via FTP
- Envoyez des messages instantanés vers le client Jabber via le serveur Jabber
- Compatible Quality of Service (QoS) avec Differentiated Services Code Point (DSCP)
- Installation rapide avec l'Universal Plug and Play (UPnP)
- 3 ans de garantie

* La carte mémoire SD est vendu à part

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL DE LA CAMÉRA SECURVIEW PRO

- Jusqu'à 32 caméras prises en charge*
- Compatible avec Windows et Microsoft Server 2008
- Support multilingue
- Visualisation caméra
 - Modes de visualisation pré-réglés
 - Modes de visualisation personnalisés programmables
 - Visualisation plein écran
 - Déplacement des flux en direct vers un nouvel emplacement par glisser / déposer
 - Programmation de la séquence de visualisation des cycles de la caméra
 - Mise en avant-plan de la vidéo en cas de détection de mouvement
 - Les barres d'outils sur le côté, en haut et en bas de l'écran peuvent être masquées
 - Accès web depuis smartphones et tablettes
- Options d'enregistrement
 - Programmation des horaires d'enregistrement hebdomadaires
 - Enregistrement du détecteur de mouvement
 - Définition des zones de détection de chaque forme
 - Définition de la sensibilité du détecteur de mouvements
 - Enregistrement du déclencheur d'événement
 - Incrustation de la date et de l'heure
 - Incrustation d'un masque pour cacher les zones sensibles
 - Enregistrement d'un flux vidéo à plusieurs emplacements de façon simultanée
 - Définition des quotas d'enregistrement par durée d'enregistrement ou attribution d'espace
 - Nettoyage du disque pour condenser et optimiser les anciens fichiers
 - Statistiques d'enregistrement en temps réel facilitant la gestion des fichiers
- Recherche et lecture
 - Navigation chronologique pour un aperçu visuel rapide du contenu enregistré
 - Recherche continue des enregistrements par mouvement
 - Recherche des enregistrements par mouvement dans un champ défini (une partie de la zone de visualisation)
 - Temps de recherche de lecture
- Localisation des caméras sur une image (ex: sur un plan)
- Localisation des caméras sur Google Maps™

* La supervision de multiples caméras peut nécessiter un microprocesseur puissant

SPÉCIFICATIONS

CAMERA

General	<ul style="list-style-type: none">• Sensor: Détecteur de couleur CMOS 1/4" Megapixels• Résolution du capteur: 1280 x 1024 pixels• Lentille Board• Distance focale: 3.58 mm• Ouverture (F/No): F2.0 +/- 5%• Eclairage minimum: 1 Lux• Vue:<ul style="list-style-type: none">• Horizontale: 63°• Vertical: 46°• Diagonale: 74°
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Port Sortie Micro (micro vendus séparément)• Port Sortie Audio: Mono (diffuseurs vendus séparément)• Sensibilité: -42 dB +/- 3 dB• Fréquence: 100~10,000 Hz• S/N: >65dB• Format: PCM / AMR
Pivotement / Basculement (manuel)	<ul style="list-style-type: none">• Ajustez manuellement la caméra sur sa position fixe définitive• Pan: -175° ~ +175°• Tilt: 20° ~ 90°
Slot carte SD	<ul style="list-style-type: none">• Compatible SD / SDHC (Jusque 32 GB)

MATERIEL

Réseau	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet• IEEE 802.3af PoE
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Power (Alimentation), Link/Act (Link/Activité) (Les LED peuvent être éteints)
Bouton de réinitialisation	<ul style="list-style-type: none">• Réinitialisez ou restaurez les paramètres par défaut d'origine
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• 7 Watts max
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Entrée: 100 ~ 240V AC , 0.5A, 50~60Hz• Sortie: Adaptateur secteur externe 12V , 1.5A (Pour les installations non PoE)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 131 x 131 x 127 mm (5.2 x 5.2 x 5 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 570 g (20.1 oz.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)• Entreposage: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max 90% (pas de condensation)
Certificats	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

CONFIGURATION NÉCESSAIRE

Interface de gestion	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 ou supérieur
SecurView Pro tourne sur	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)• Windows Server 2003, 2008
Logiciel SecurView Pro 2.0	<ul style="list-style-type: none">• Canal: prise en charge de jusqu'à 32 caméras• Enregistrement / Lecture / Détection de mouvement / Audio

SPÉCIFICATIONS

CONFIGURATION NÉCESSAIRE

Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, ICMP• Client DHCP, Client NTP, Client DNS, Client DDNS, Client SMTP, Client FTP• HTTP, HTTPs• Client Samba• PPPoE• UPnP• Bonjour• RTP (Protocole en temps réel)• RTCP (Protocole de contrôle en temps réel)• RTSP (Protocole de streaming en temps réel)• SSL• ONVIF• 3GPP (uniquement en vidéo)
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTION

Identification à distance	<ul style="list-style-type: none">• Gestion à distance appuyé
Sauvegarde / Restauration	<ul style="list-style-type: none">• Sauvegarde / récupère les fichiers de configuration

PARAMÉTRAGES

Image	<ul style="list-style-type: none">• Exposition, balance des blancs et contrôle du gain automatiques• Luminosité, saturation, finesse, fréquence de la lumière, et miroir (horizontal / vertical)
Vidéo	<ul style="list-style-type: none">• Type d'encodage: H.264, MPEG-4, MJPEG• Compression: 5 niveaux• Résolution / Taux d'image:<ul style="list-style-type: none">• SXGA (1280 x 1024) Jusque 15fps• 720p (1280 x 720) Jusque 20fps• VGA (640x480) Jusque 30fps• QVGA (320x240) Jusque 30fps• QQVGA (160x120) Jusque 30fps• Multidiffusion<ul style="list-style-type: none">• H.264: SXGA, VGA, QVGA, QQVGA• MPEG-4: VGA, QVGA, QQVGA• MJPEG: SXGA, VGA, QVGA, QQVGA
Enregistrement / Capture d'écran	<ul style="list-style-type: none">• Type d'enregistrement: Permanent, programmé ou lors de la détection de mouvements avec le logiciel, capture d'écran
Gestion des événements	<ul style="list-style-type: none">• Déclenchement par l'événement: mouvement, programmation• Enregistrez le fichier vidéo sur une carte SD ou un dispositif de stockage• Envoyez des messages instantanés vers le client Jabber via le serveur Jabber
Surimpression	<ul style="list-style-type: none">• Surimpression de texte: heure, date et texte• Masque: définissez jusque 2 boîtes opaques pour dissimuler des parties de la zone d'enregistrement
QoS	<ul style="list-style-type: none">• DSCP
Paramétrages des ports	<ul style="list-style-type: none">• Port HTTP: 80 (par défaut)• Port RTSP: 554 (par défaut)
Zoom numérique	<ul style="list-style-type: none">• 3x
DNS dynamique	<ul style="list-style-type: none">• Oui
Heure	<ul style="list-style-type: none">• Synchronisez avec le serveur NTP ou réglez manuellement l'heure / la date
Email	<ul style="list-style-type: none">• Possibilité d'indiquer jusque 2 comptes de destinataires
Journal système	<ul style="list-style-type: none">• 100 entrées (max)

Dôme de caméra internet PoE Mégapixel HD

TV-IP262P (v1.0R)

CAMÉRAS
INTERNET

SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TV-IP262P

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM (Guide de l'utilisateur, logiciel et utilitaire)

Adaptateur de courant (12 V DC, 1.5 A)

Câble réseau (1.5 m / 5 pieds)

Kit de fixation de la caméra

PRODUITS EN RELATION

TV-IP252P	Dôme de caméra internet PoE
TV-IP322P	Caméra internet jour / nuit PoE Megapixel extérieure
TV-IP672PI	Caméra internet PoE Mégapixel PTZ jour / nuit

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

