



Caméra Internet Jour/Nuit Sans Fil N SecurView TV-IP312WN (V1.0R)

La Caméra Internet Jour/Nuit Sans Fil N SecurView transmet des vidéos et du son de haute qualité via Internet. La technologie sans fil n offre une couverture sans fil sans égal et une qualité de diffusion vidéo améliorée.

Ajoutez cette caméra à votre réseau sans fil avec le WPS (Wifi Protected Setup) grâce à un seul bouton. Les ampoules infrarouges permettent une vision nocturne sur une distance allant jusqu' à cinq mètres dans l'obscurité la plus complète. Un micro intégré et des haut-parleurs non fournis permettent des communications audio bidirectionnelles. Gérez jusqu' à 32 caméras TRENDnet avec le logiciel de gestion de caméras fourni gratuitement.

Parmi les fonctions de pointe, vous trouverez l'enregistrement des détections de mouvements, les alarmes par e-mail, les sessions d'enregistrement programmées, la compression d'images MPEG-4/MJPEG et le zoom numérique. Un kit d'installation mural ou au plafond est fourni et le boîtier blanc cassé de la caméra se fond dans la majorité des environnements.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible Wi-Fi avec les réseaux IEEE 802.11b/g/n
- Zoom numérique 3x
- 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbps
- 1 bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- 1 port USB pour enregistrer des images fixes sur une clé USB*
- Enregistrement vidéo MPEG-4 et MJPEG de haute qualité
- Résolution jusqu'à 640 x 480 pixels
- Voyants lumineux indiquant l'alimentation et l'activité (peuvent être désactivés)
- Vision infrarouge de nuit jusqu'à 5 mètres
- DNS dynamique
- Commande des images : Brillance, contraste, saturation et réflexion horizontale/verticale de l'image
- Prend en charge la mise en réseau TCP/IP, email, HTTP, Samba et d'autres protocoles Internet
- Enregistrez des flux vidéo sur votre ordinateur et sur le serveur de stockage du réseau
- Alertes par e-mail et téléchargement des images via FTP déclenchés lors de la détection de mouvements
- Vidéo de caméra Internet en streaming vers un appareil sans fil compatible 3GPP
- Supporte l'encryption 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK
- Ecouter et parler aux gens dans la zone d'affichage de votre appareil photo grâce à votre ordinateur
- Deux fenêtres ajustables de détection des mouvements avec instantanés
- Installation rapide avec l'Universal Plug and Play (UPnP)
- Logiciel complémentaire SecurView Pro: gère jusqu'à 32 caméra **
- 3 ans de garantie

* Le port USB supporte les périphériques au format FAT 16/32 jusqu'à 500mA de puissance

** la supervision de multiples caméras peut nécessiter un microprocesseur puissant

Caméra Internet Jour/Nuit Sans Fil N SecurView

TV-IP312WN (V1.0R)



SPÉCIFICATIONS

CAMÉRA

General	• Capteur: capteur d'image couleur CMOS de 1/4" • Résolution : 640 x 480 pixels • Lentille Board • Eclairage minimum: 0.5 Lux • Ouverture (F/No): F2.8 • Distance focale: 4.5mm • Angle de vue diagonale : 60 °
Image & Video	• Compression: Double flux MPEG-4/MJPEG • Contrôle de l'exposition, de la température de couleur, du gain: automatique • Résolution : jusqu' à 30fps VGA (640x480), jusqu' à 30fps QVGA (320x240), jusqu' à 30fps QQVGA (160x120)
Audio	• Entrée audio in: Micro omnidirectionnel intégrée • Sensibilité: -48dB +/- 3dB • Fréquence: 50 ~ 16000Hz • Codec audio: PCM/AMR • Sortie Audio : sortie externe vers le haut-parleur actif (mono) • Suppression de l'écho : logiciel de processeur de voix

MATÉRIEL

Réseau:	• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Voyants lumineux	• Alimentation, Link
Port USB	• Port host USB 1.1 de type A
Bouton de réinitialisation	• Restauration des paramètres par défaut
Bouton WPS	• Enfoncez le bouton pour le WPS
Consommation	• 8 watts max.
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 5 V, 2.5 A
Dimension	• 70 x 100 x 57 mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pouces)
Weight	• 155 g (5.4 oz)
Température	• De fonctionnement: 0° C ~ 45° C (32°F ~ 113° F) • De stockage: -15° C ~ 60° C (5°F ~ 140° F)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	• CE, FCC

CONFIGURATION NÉCESSAIRE

Interface de gestion	• Internet Explorer 6.0 ou supérieur
SecurView Pro tourne sur	• Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), XP (32/64 bit)
Logiciel SecurView Pro 2.0	• Canal: prise en charge de jusqu'à 32 caméras • Enregistrement/Lecture/Détection de mouvement
Protocoles réseau	• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP et RTCP

SANS FIL

Standard	• Basé sur la technologie IEEE 802.11n • Compatible avec les réseaux IEEE 802.11b/g
Fréquence	• 2.4 ~ 2.4835GHz
Antenne	• 1 Antenne dipôle 2dBi amovible avec (connecteur SMA inversé)
Débit des données (Récupération automatique)	• 802.11n: up to 150Mbps • 802.11g: up to 54Mbps • 802.11b: up to 11Mbps
Sécurité	• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Puissance de sortie	• 802.11n: 15 + 1 dBm • 802.11b: 15 + 1 dBm • 802.11g: 18 + 1 dBm
Sensibilité du récepteur	• 802.11n HT20: -67dBm • 802.11n HT40: -64dBm • 802.11g: -70dBm • 802.11b: -87dBm
Canaux	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

GESTION

Identification à distance	• Gestion à distance supporté
Sauvegarde/Restauration	• Sauvegarde/récupère les fichiers de configuration

Caméra Internet Jour/Nuit Sans Fil N SecurView

TV-IP312WN (V1.0R)



SPÉCIFICATIONS

PARAMÉTRAGES

Image	• Luminosité, finesse, saturation, basculement, miroir (horizontal/vertical)
Vidéo	• Type d'encodage: Résolution : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Taux d'image: 1~ 30 fps • Compression: 5 niveaux
Enregistrement	• Types d'enregistrement : permanent, programmé ou lors de la détection de mouvements avec le logiciel
Profils multiples	• 3 profils simultanés
Paramétrages des ports	• HTTP port: 80 (par défaut)
Zoom numérique	• 3x
DNS dynamique	• Oui
Heure	• Synchronisez avec le serveur NTP ou réglez manuellement l'heure/la date
SMTP	• Messagerie SMTP supportée jusqu' à 2 comptes avec logiciel
Journal système	• 100 entrées (max.)

SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TV-IP312WN
Guide d'installation rapide en plusieurs langues
CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)
Adaptateur de courant (5V DC, 2.5 A)
Câble réseau (1.8 m/5.9 pieds)
Support de montage

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TV-IP121WN	Caméra Internet Jour/nuit sans fil N SecurView
TV-IP252P	Dôme de caméra Internet PoE SecurView
TV-IP422WN	Caméra Internet Pan/Tilt/Zoom sans fil N SecurView

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com