



Videocamera IP day/night Megapixel HD

PoE da esterno

TV-IP322P (v1.0R)

La Videocamera IP day/night Megapixel HD PoE da esterno, codice TV-IP322P, offre potente visione megapixel in notturna in condizioni di oscurità totale fino a 20 metri (66 piedi). La videocamera è pronta per l'installazione all'esterno con un alloggiamento classe IP66 resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici. Nessuna necessità di installazione della videocamera accanto ad una presa elettrica, corrente e dati arrivano tramite cavo ethernet grazie alla tecnologia PoE (Power over Ethernet).

Registra video H.264 in risoluzione 1280 x 1024 pixel (SXGA) con velocità fino a 15 frame al secondo (fps) o 640 x 480 pixel (VGA) fino a 30 fps. Gestisci fino a 32 videocamere TRENDnet con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Tra le funzioni avanzate la registrazione in base al rilevamento di movimento, allarmi e-mail, sessioni di registrazione programmate, compressione delle immagini H.264 / MPEG-4, supporto 3GPP, supporto client Samba, porte in entrata / uscita per mettere in rete sistemi antifurto, visualizzazione di data e ora e altro testo, visualizzazione in maschera per aree sensibili e zoom digitale. Un kit di montaggio a parete / soffitto è incluso nella confezione e uno schermo protegge la videocamera dai raggi solari diretti.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Campo di visione stretto per monitoraggio su lunghe distanze
- Visione in notturna a distanze fino a venti metri (66 piedi)
- Pronta per l'installazione all'esterno con protezione IP66 dagli agenti atmosferici
- Risoluzione megapixel H.264 fino a 1280 x 1024
- Registrazione in base al rilevamento di movimento e allarmi e-mail con il software supplementare
- Program motion detection recording and email alerts with complimentary software



CARATTERISTICHE

- Pronta per l'installazione all'esterno con alloggiamento classe IP66 resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici
- Dispositivo conforme a IEEE 802.3af PoE
- 1 x 10/100 Mbps PoE Auto-MDIX RJ-45 port
- Porta d'alimentazione optional per installazioni non PoE
- Lettore SD / SDHC *
- Porte I / O per trasmettere in rete a sistemi d'allarme e ad altri dispositivi
- Registrazione video a elevata qualità H.264, MJPEG e MPEG-4 video recording
- Risoluzione fino a 1280 x 1024 pixel a velocità fino a 15 frame al secondo (fps) e 640 x 480 pixel fino a 30 fps
- Video telecamera streama Internet verso un dispositivo wireless compatibile 3GPP
- Le potenti lampadine a infrarossi consentono la registrazione in condizioni di oscurità totale a distanze fino a 20 metri (66 piedi)
- Possibilità di audio bidirezionale con l'installazione di microfono e altoparlanti optional di altri produttori
- DNS dinamico
- Comandi immagine: luminosità, contrasto, saturazione, e specchio verticale / orizzontale
- Visualizzazione di ora, data ed altro testo
- Visualizzazioni a maschera per aree sensibili
- Supporta protocollo TCP/IP, Email, HTTP, ed altri protocolli interne
- Configurazione automatica DHCP IPv6
- Registrazione di video in streaming sul computer o su apparecchio storage di rete con supporto Samba
- Tre finestre regolabili di rilevamento movimento con snapshot just-in-time, allarmi e-mail attivati dal rilevamento del movimento e caricamento immagine via FTP
- Invia messaggi istantanei a client Jabber mediante server Jabber
- Supporta funzione QoS con DSCP (Differentiated Services Code Point)
- Installazione rapida Universale Plug and Play
- Software complementare IPView Pro 2.0: gestisce fino a 32 videocamere**
- Garanzia limitata a 3 anni

* La carta di memoria SD e' venduta separatamente

* Controllare più videocamere potrebbe richiedere un processore più potente



SPECIFICHE

VIDEOCAMERA

Informazioni generali	<ul style="list-style-type: none">• Sensore: Sensore CMOS a colori 1 / 3" 2 megapixel• Risoluzione: 1280 x 1024 pixels• Lente ampia• Lente focale: 12 mm• Apertura (F / No): F1,8• Illuminazione minima: 0 Lux (Visione in notturna)• Angolo di visualizzazione:<ul style="list-style-type: none">• Diagonal: 28,5°• Orizzontali: 22,7°• Verticale: 17,2°
Immagini & Video	<ul style="list-style-type: none">• Compressione: H.264, MPEG-4, e MJPEG• Controllo esposizione, bilanciamento dei bianchi, controllo di guadagno: automatico• ICR entrocontenuto
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Ingresso microfono esterno• Sensibilità: -48 dB + / - 3 dB• Frequenza: 50~16000 Hz• S/N: >60 dB• Formato: PCM / AMR
Pan / Tilt / Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Protocollo: Pelco D, Pelco P• Posizioni preimpostate: 32• funzione pan / tilt automatica
GPIO	<ul style="list-style-type: none">• terra, entrata / uscita GPIO, RS485, 12 V DC, 24 V AC
Lettore SD	<ul style="list-style-type: none">• Supporta SD / SDHC (fino a 32 GB)
HARDWARE	
Rete	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet• IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3af PoE	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, collegamento
Lunghezza d'onda degli infrarossi	<ul style="list-style-type: none">• 850 nm
Pulsante reset	<ul style="list-style-type: none">• Reboot o ripristina le impostazioni di fabbrica
Alimentazione su Ethernet (PoE)	<ul style="list-style-type: none">• Potere PoE su RJ-45 per potenza a 3,6 per + and e a 1,2 per-
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 9,5 Watts Massimo
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Entrata: 100 ~ 240 V AC, 0,5A, 50~60 Hz• Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 12 V, 1,5 A (per installazioni non PoE)
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 235 x 110 x 89 mm (9,3 x 4,3 x 3,5 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 1,5 kg (3,2 lb)
Condizioni di funzionamento	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)• Velocità del vento: 130 km/hr• Umidità: Massimo 90% (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC, IP66



SPECIFICHE

REQUISITI	
Interfaccia di gestione	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 7,0 o successive
Per eseguire SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32 / 64-bit), Vista (32 / 64-bit), XP (32 / 64-bit)
SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Canali: supporta fino a 32 telecamere• Memorizza / Playback / Rivela Moto
Protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, e RTCP
GESTIONE	
Remota	<ul style="list-style-type: none">• Gestione remota supportati
Backup / Restore	<ul style="list-style-type: none">• Salvare / recuperare i file di configurazione
IMPOSTAZIONI	
Immagine	<ul style="list-style-type: none">• Luminosità, saturazione, vivacità e specchio (orizzontale / verticale)
Video	<ul style="list-style-type: none">• Tipo di codifica: H.264, MPEG-4, MJPEG• Compressione: 5 livelli• Risoluzione / Frame rate:<ul style="list-style-type: none">• SXGA (1280 x 1024) fino a 15 fps• VGA (640 x 480) fino a 30 fps• QVGA (320 x 240) fino a 30 fps• QQVGA (160 x 120) fino a 30 fps• Multi-Stream<ul style="list-style-type: none">• H.264: SXGA, VGA, QVGA, QQVGA• MPEG4: VGA, QVGA, QQVGA• MJPEG: SXGA, VGA, QVGA, QQVGA
Memorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Tipo di memorizzazione: continua, programmata o in base al rilevamento di movimento con software
Gestione eventi	<ul style="list-style-type: none">• Trigger eventi: movimento, GPIO, programma• Salva file video su scheda SD• Invia messaggi istantanei a client Jabber mediante server Jabber
QoS	<ul style="list-style-type: none">• DSCP
Regolazione Porte	<ul style="list-style-type: none">• HTTP porta: 80 (default)
Zoom Digitale	<ul style="list-style-type: none">• 3x
DNS dinamico	<ul style="list-style-type: none">• Si
Tempo	<ul style="list-style-type: none">• Sincronizza con server NTP o seleziona tempo / data manualmente
SMTP	<ul style="list-style-type: none">• Posta SMTP supportate fino a 2 conti destinazione
Log sistema	<ul style="list-style-type: none">• 100 immissioni (massimo)

Videocamera IP day/night Megapixel HD PoE da esterno

TV-IP322P (v1.0R)

VIDEOCAMERE
IP

SOLUZIONE DELLA RETE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TV-IP322P

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Programma di utilità e Manuale per l'utente)

Adattatore d'alimentazione (12 V DC, 1,5 A)

cavo di rete (1,5 m / 5 piedi)

Adattatore GPIO

Avvolto con cavo a spirale

Kit montaggio videocamera

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP252P	Videocamera IP dome PoE SecurView
TV-IP312WN	Videocamera IP day / night wireless n SecurView
TV-IP410WN	Videocamera IP pan / tilt / zoom wireless n SecurView
TPE-80WS	Switch gigabit PoE Smart Web 8 porte

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

