



Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью TV-IP422 (A1.0R)

Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью обеспечивает безопасность на значительной площади как днем, так и ночью. Двухсторонняя аудиосвязь позволяет видеть и слышать людей в зоне наблюдения, а также разговаривать с ними из любой точки с выходом в Интернет.

Возможность поворота камер в горизонтальной и вертикальной плоскости позволяет увеличить зону наблюдения. Камеры могут поворачиваться на 330 градусов в горизонтальной и на 105 градусов в вертикальной плоскости.

Модель TV-IP422 обеспечивает высококачественную передачу видеосигнала по защищенному соединению. Мощное и интуитивно-понятное программное обеспечение позволяет автоматически включать видеозапись при обнаружении движения, отсылать уведомления по электронной почте и вести запись по расписанию. Благодаря высочайшему качеству изображения, повороту в горизонтальной и вертикальной плоскости, поддержке дневного и ночного видения и двухсторонней аудиосвязи камера идеально подходит для охраны дома, небольшого офиса или предприятия.

Особенности

- Камера поддерживает ночное видение на расстоянии до 5 м (16,4 фута)
- Возможность поворота камер в горизонтальной и вертикальной плоскости позволяет увеличить зону наблюдения
- Камеры могут поворачиваться на 330 градусов в горизонтальной и на 105 градусов в вертикальной плоскости, а управление ими возможно из любой точки с выходом в Интернет
- Прилагаемое ПО позволяет настроить запись при обнаружении движения и отправку уведомлений по электронной почте
- Камеры могут поворачиваться на 330 градусов в горизонтальной и на 105 градусов в вертикальной плоскости, а управление ими возможно из любой точки с выходом в Интернет
- Запись высококачественного видео в форматах MPEG-4 и MJPEG и частотой кадров до 30 кадров/сек
- Двухсторонняя аудиосвязь позволяет не только видеть и слышать людей в зоне наблюдения, но и разговаривать с ними через компьютер
- Встроенный USB-порт позволяет сохранять изображения непосредственно на flash-диск или жесткий диск с интерфейсом USB*
- Инфракрасный объектив обеспечивает как дневное, так и ночное видение (дальность ночного видения - до 5 м)
- Поддержка протоколов TCP/IP, SMTP, HTTP, Samba и др
- Запись потокового видео на компьютер или сетевые устройства хранения данных
- Отправка изображений по FTP, электронной почте или на flash-диск
- Отправка уведомлений по электронной почте при обнаружении движения
- Два настраиваемых периода обнаружения движения с поддержкой моментальных снимков и наложением временных отметок
- Быстрая установка благодаря поддержке Universal Plug and Play (UPnP)
- Дополнительное программное обеспечение SecurView™: одновременный просмотр до 16 камер с возможностью записи **
- 3-летняя ограниченная гарантия

Примечание: Для использования сплиттера PoE (TPE-102S/TPE-102GS) с камерами необходим дополнительный аксессуар, TV-JC35.

* порт USB поддерживает устройства мощностью не более 500 мА и файловые системы FAT16/32

** Для одновременного наблюдения за несколькими камерами может понадобиться мощный процессор

Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью TV-IP422 (A1.0R)

Характеристики

Датчик изображения

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Sensor | • 1/4" Color CMOS Sensor |
| Resolution | • 640 x 480 pixel |
| Fixed Lens | • f: 4.0 mm, F: 1.8 (IR Lens) |
| Viewing Angle | • 64 Degree |
| Minimum Illumination | • 0.5Lux |

Аудио

| | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Microphone Input | • Internal Omni-Directional | • Sensitivity: -48dB ± 3dB | • Response Frequency: 50 ~ 16000Hz |
| Audio Output | • 3.5mm Speaker Output Jack | | |
| Format | • PCM/AMR (Mono) | | |

Настройка видео/изображения

| | |
|---|---|
| Видеоформат | • MPEG4(простой профиль), MJPEG |
| Частота смены кадров в изображении | • 30кад./с @VGA, QVGA, QQVGA |
| Настройка частоты смены кадров | • 1 ~ 30 кад./с (кадров/сек) |
| Настройка коэффициента сжатия | • 5 уровней |
| Разрешение | • 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 |
| Цифровая трансфокация | • 3X |
| Установка экспозиции, баланс белого, регулировка усиления | • Автоматически |
| Настройка изображения | • Регулируемая Контрастность, сметливость, насыщенность |
| Поворот изображений | • Вертикально / горизонтально |
| Частота оптического диапазона | • 50 Гц, 60 Гц вне помещений |

Поворот и наклон

| | |
|---------------------------|---|
| Угол поворота | • +165°~ -165° |
| Угол наклона | • +90°~ -15° |
| Преднастроенные положения | • 8 положений |
| Управление | • Вверх, вниз, вправо, влево, по центру |

Связь

| | |
|----------|---|
| ЛС | • 10/100Mbps Auto-MDIX |
| Протокол | • TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP |

Система

| | |
|-----|--------------------------------------|
| ЦП | • База ARM9 |
| ОЗУ | • Синхронное динамическое ЗУПВ 32 Мб |
| ПЗУ | • 8 Мб - флэш |
| ОС | • Linux |

Системные требования (Веб-конфигурация)

| | |
|-------------------|--|
| ЦП | • Pentium III 350MHz или больше |
| Размер памяти | • 128MB или больше |
| Разрешение | • 800 x 600 или больше |
| Браузер | • Internet Explorer 6.0 или более поздней версии |
| Поддерживаемые ОС | • Windows 2000/XP/Vista |



FCC CE

TV-IP422W
rev: 03.10.2011

Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью TV-IP422 (A1.0R)

Характеристики

Системные требования (ПО SecurView™)

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| CPU | • Pentium 4 1 ГГц или более |
| Размер памяти | • 512MB или больше |
| Разрешение | • 1024 X 768 или больше |
| Поддерживаемые ОС | • Windows 2000/XP/Vista |

Физическая среда

| | |
|-----------------------|---|
| Габариты | • 115 x 110 x 105 mm (4.53 x 4.33 x 4.13 дюйма) |
| Вес | • 330g (11.6oz.) |
| Питание | • Внешний силовой адаптер, 12В пост. тока, 1.5 A (3.5mm) |
| Потребляемая мощность | • 10 Вт (макс.) |
| СИД | • Питание (оранжевый), Связь (зеленый) • LED enable/disable support |
| IR Wavelength | • 940nm |
| Температура | • При работе: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F); Хранение : -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |

Другое

| | |
|-----------|---|
| USB-порт | • USB 1.1 (типа А) • Поддержка устройств мощностью до 500 мА и файловых систем FAT16/32 |
| GPIO | • 1 вход и 1 выход |
| ИК-сенсор | • Обычный режим: 2,5 люкс • Ночной режим: 0,5 люкс и более • включен ИК-светодиод: 0 люкс сенсор освещения включает ИК-светодиод: 5 люкс |


Сетевое решение

Home Monitoring (TV-IP422)



Property Monitoring
(TV-IP422W)

Family Monitoring (TV-IP422)



Business Monitoring
(TV-IP422W)

Содержимое упаковки

- TV-IP422
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM (утилиты и руководство пользователя)
- Кабель Cat.5 Ethernet (1,8 м / 5,9 фута)
- Адаптер источника питания (12VDC, 1.5A)
- Адаптер GPIO
- Комплект для монтажа

Продукты из этой серии

| | |
|-----------|--|
| TV-IP312 | Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим) |
| TV-IP312W | Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим) |
| TV-IP422W | Беспроводная Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью |

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061