



SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera TV-IP422WN(V1.0R)

La videocamera IP day/night pan/tilt/zoom wireless n SecurView, codice TV-IP422WN, offre videosorveglianza giorno e notte su una vasta area. Espandi il campo di visualizzazione orizzontale a ben 330° e verticale a 105°.

La tecnologia wireless n offre copertura wireless senza confronti e ottima qualità dello streaming dei video. Aggiungi la videocamera alla rete wireless al semplice tocco di un pulsante con la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Le lampade a infrarossi garantiscono visione in notturna a distanze fino a cinque metri (16 piedi) in condizioni di completa oscurità. Un microfono integrato e altoparlanti opzionali ospitare le comunicazioni audio a 2 vie. Gestisci fino a 32 videocamere SecurView con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Tra le funzioni avanzate, la registrazione in base al rilevamento di movimento, allarmi e-mail, sessioni di registrazione programmate, Compressione MPEG-4 / MJPEG delle immagini, supporto 3GPP e porta USB optional, programmazione movimenti automatizzata, porte Input/Output e zoom digitale. Il kit di montaggio a parete/soffitto è incluso e l'alloggiamento della camera bianco sporco è adatto ad ogni ambiente.

CARATTERISTICHE

- Wi-Fi compatibile con reti IEEE 802.11b/g
- zoom digitale 3 x
- 1 porta Fast Ethernet 10/100Mbps
- 1 pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- 1 porta USB consente di salvare i fermo immagine direttamente su un flash drive USB*
- Da lato a lato 330°, dal basso verso l'alto 105°, da qualsiasi postazione internet
- Registrazione video a elevata qualità MJPEG e MPEG-4 fino a 30 frame al secondo
- Risoluzione fino a 640 x 480 pixel
- Spie LED alimentazione e attività (con possibilità di disattivazione)
- Visione a infrarossi in notturna fino a 5 metri (16 piedi)
- DNS dinamico
- Comandi immagine: luminosità, contrasto, saturazione, e specchio verticale / orizzontale.
- Supporta protocollo TCP/IP, Email, HTTP, Samba ed altri protocolli internet
- Streaming video al computer e al server di storage in rete
- Allarmi e-mail attivati dal rilevamento del movimento e caricamento immagine via FTP
- Video telecamera streama Internet verso un dispositivo wireless compatibile 3GPP
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Ascoltare e parlare con la gente in area di visualizzazione della telecamera attraverso il computer
- Due finestre regolabili di rilevamento movimento con snapshot just-in-time
- Installazione rapida Universale Plug and Play
- Software complementare SecurView Pro: gestisce fino a 32 videocamere **
- Garanzia limitata a 3 anni

*La porta USB supporta un dispositivo fino a 500mA con formato FAT16/32

**Controllare più videocamere potrebbe richiedere un processore più potente

SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera

TV-IP422WN(V1.0R)

Specifiche

Videocamera

Informazioni generali	<ul style="list-style-type: none">• Sensore: Sensore a colori 1/4" CMOS• Risoluzione: 640 x 480 pixel• Lente ampia• Lente focale: 4.0mm• Apertura (F/No): F1.8• LED IR con controllo sensore luce• Illuminazione minima: 0.5 Lux• Angolo di visualizzazione diagonale: 64°
Pan & Tilt	<ul style="list-style-type: none">• Pan: +165~-165 degree• Tilt: +90 ~ -15 degree• Posizioni preimpostate: 8 posizioni
Immagini & Video	<ul style="list-style-type: none">• Compressione: doppio streaming MPEG-4/MJPEG• Controllo esposizione, bilanciamento dei bianchi, controllo di guadagno: automatico• Risoluzione: fino a 30ps for VGA (640x480), 30fps for QVGA (320x240), 30fps for QQVGA (160x120)
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Audio in entrata: Microfono omnidirezione entrocontenuto• Sensibilità: -48dB +/- 3dB• Frequenza: 50 ~ 16000Hz• Uscita audio: uscita esterna per altoparlante attivo (mono)• Cancellazione dell'eco: elaboratore vocale• Codec audio: PCM/AMR

Hardware

Rete	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Esposizione di LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, collegamento
Pulsante reset	<ul style="list-style-type: none">• Ripristina la configurazione di fabbrica
Pulsante WPS	<ul style="list-style-type: none">• Pulsante a pressione per la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 10 watts max.
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 12V, 1.5A (presa 3,5 mm)
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 115 x 110 x 105 mm (4.53 x 4.33 x 4.13 in)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 360 g (12.6 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operatività: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)• Immagazzinamento: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Requisiti

Interfaccia di gestione	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 o successive
Per eseguire SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), XP (32/64 bit)
Software SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Canali: supporta fino a 32 telecamere• Memorizza/Playback/Rivela Moto
Protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

Senza Fili

Standard	<ul style="list-style-type: none">• Basato su tecnologia IEEE 802.11n• compatibile con reti IEEE 802.11b/g
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4835GHz
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 1 Antenna dipolo staccabile 2dBi con Connettore SMA Reverse
Velocità dati (auto fallback)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: fino a 150Mbps• 802.11g: fino a 54Mbps• 802.11b: fino a 11Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: 15 ±1 dBm• 802.11b: 15 ± 1 dBm• 802.11g: 18 ±1 dBm
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n HT20: -67dBm• 802.11n HT40: -64dBm• 802.11g: -70dBm• 802.11b: -87dBm
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)

Gestione

Login remoto	<ul style="list-style-type: none">• Gestione remota supportati
Backup / Restore	<ul style="list-style-type: none">• Salvare / recuperare i file di configurazione

SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera TV-IP422WN(V1.0R)

Specifiche

Impostazioni

Immagine	• Luminosità, contrasto, saturazione, flip, specchio (orizzontale/verticale)
Video	• Tipo di codifica: MJPEG • Risoluzione: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Frame rate: 1~ 30 fps • Compressione: 5 levels
Memorizzazione	• Tipo di registrazione: continua, programmata o in base al rilevamento di movimento con software
Multi-Profilo	• 3 profili contemporaneamente
Regolazione Porte	• HTTP porta: 80 (default)
Zoom Digitale	• 3x
DNS dinamico	• Si
Tempo	• Sincronizza con server NTP o seleziona tempo/data manualmente
SMTP	• Funzione di posta SMTP con supporto per 2 account con software
Log sistema	• 100 immissioni (max)

NETWORKING SOLUTIONS



Contenuto della confezione

TV-IP422WN

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Programma di utilità e Manuale per l'utente)

Adattatore (12V, 1.5A)

cavo di rete (1.8 m/5.9 ft.)

Posizione di montaggio

Prodotti correlati

TV-IP121WN Videocamera IP day/night wireless n SecurView

TV-IP312WN Videocamera IP day/night wireless n SecurView

TV-IP110WN Videocamera IP wireless n SecurView

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

