



## Servidor de Câmera Internet PoE ProView TV-IP501P (V1.0R)

O Servidor de Câmera Internet PoE ProView (modelo TV-IP501P) transmite pela Internet vídeo de alta qualidade em tempo real a até 30 frames por segundo. Veja e gerencie a câmera IP a partir de qualquer conexão Internet.

Não há necessidade de instalar esta câmera próxima a uma tomada de energia elétrica, dados e alimentação elétrica são recebidos através de um simples cabo Ethernet utilizando a Tecnologia PoE (Power over Ethernet).

Gerencie até 32 câmeras TRENDnet com o software de gerenciamento de câmera incluído. Características avançadas incluem gravação por detecção de movimento, alertas por email, gravação programada, compressão de imagem MJPEG, áudio unidirecional e zoom digital. Inclui um kit para montagem na maioria das superfícies e a carcaça branca da câmera IP combina com a maioria dos ambientes.

- Características**
- Compatível com dispositivos PoE 802.3af
  - Porta Ethernet PoE RJ-45 10/100 Mbps
  - Ângulo de visualização 45° Horizontal e 35° Vertical
  - 4,57 milímetros comprimento focal e 1,9 F / No
  - Opção de ligar o dispositivo a partir de uma tomada de elétrica
  - Zoom digital de 4x
  - Alta qualidade de gravação de vídeo MJPEG com até 30 frames por segundo
  - VGA com resolução de até 640 x 480 pixels
  - Kit de montagem incluído
  - Ouça o som do microfone embutido
  - Suporta Protocolo TCP/IP, Email\* SMTP, HTTP e outros protocolos internet
  - Detecção de movimento desencadeia alertas de email e envio de imagens via FTP
  - Múltiplas janelas ajustáveis para detecção de movimento com fotografias em tempo real
  - Rápida instalação Plug & Play (UPnP)
  - Software complementar IPView Pro 2.0: gerencie até 32 câmeras IP View \*\*
  - Software Complementar IPView: Suporta Windows 7/Vista/XP
  - 3 anos de garantia limitada

\*Não suporta SSL

\*\*Monitorar diversas câmeras pode exigir CPU e placa de vídeo de alta performance

Câmeras ProView não são compatíveis com o aplicativo para câmeras TRENDnet SecurView.

# Servidor de Câmera Internet PoE ProView

## TV-IP501P (V1.0R)

### ESPECIFICAÇÕES

Camera	
General	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensor: 1/4" colorido CMOS • Resolução: até 640 x 480 pixels • Board lens • Distância Focal: 4.57 mm</li><li>• F/No: F1.9 • Iluminação Mínima: 1 Lux • Profundidade Focal: 20 cm ~ Infinito</li><li>• VÂngulo de Visão: horizontal: 45°, vertical: 35°</li></ul>
Áudio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microfone Embutido • Sensibilidade: -48 dB +/- 3 dB (máx 5 metros) • Frequência: 50~16000 Hz • S/N: 50dB • Codec: PCM</li></ul>
Imagem & Vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compressão: MJPEG • Exposição/Controle de Balanço de Branco: Automático</li><li>• Resolução: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) até 30 fps</li></ul>
Hardware	
Rede	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX • IEEE 802.3af PoE</li></ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liga/Desliga, Link</li></ul>
Botão Reset	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retorna às configurações de fábrica</li></ul>
Consumo de energia	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.5 watts</li></ul>
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptador de tensão externo 5 V, 2.5 A</li></ul>
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"><li>• 195 x 90 x 50mm (7.7 x 3.5 x 2 in.)</li></ul>
Dimensão do suporte	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128 mm (4.7 in.)</li></ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câmera: 133 g • Suporte: 121 g</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operação: 5°C ~ 40°C • Armazenamento: -15°C ~ 50°C</li></ul>
Certificação	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>
Requisitos	
Navegador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 6.0 ou superior, Safari 2.0 ou superior, Firefox 2.0 ou superior e Netscape</li></ul>
IPView Pro Software	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)</li></ul>
IPView Pro 2.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Canal: suporta até 32 câmeras • Grava/reproduz/detecção de movimento/áudio</li></ul>
Protocolos de Rede	<ul style="list-style-type: none"><li>• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client</li><li>• HTTP Server • PPPoE • UPnP</li></ul>
Gerenciamento	
Remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suporta Gerenciamento Remoto</li></ul>
Backup / Restore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Salva/Recupera Arquivos de Configuração</li></ul>
Configurações	
Imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brilho, saturação, nitidez, espelho (horizontal/vertical)</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de Codificação: MJPEG • Taxa de Compressão: 5 níveis</li><li>• Taxa de Frames: 1, 5, 7, 15, 20, Auto (até 30 fps) • Frequencia: 50 Hz, 60 Hz</li></ul>
Gravação (por Software)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Espaço de Armazenamento: 32 MB (mínimo)</li><li>• Tipo de Gravação: baseado em eventos (Detecção de movimento), contínua e agendada</li></ul>
Snapshot (por Software)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evento de disparo: Detecção de Movimento • Ação: Envia Email de Alerta e/ou envia para FTP</li></ul>
Porta de Acesso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porta HTTP: 80 (Padrão)</li></ul>
Zoom Digital	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4x</li></ul>
DYNDNS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sim</li></ul>
Data/Hora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sincronize com servidor NTP ou configure manualmente data/hora</li></ul>

# Servidor de Câmera Internet PoE ProView

TV-IP501P (V1.0R)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TV-IP501P
- CD-ROM (Utilitário e Guia do Usuário)
- Guia Multi-Ínguas de Instalação Rápida
- Cabo Fast Ethernet Cat. 5 (3m/ 9.8ft.)
- Adaptador de Tensão (5V, 2.5A)
- Kit de montagem

## PRODUTOS RELACIONADOS

<b>TV-IP501W</b>	Servidor de Câmera Internet Wireless ProView
<b>TS-S402</b>	Encapsulamento para Servidor de Armazenamento SATA I/II com 2 baias
<b>TPE-80WS</b>	Switch PoE Inteligente Web Gigabit 8 portas
<b>TV-H510</b>	Encapsulamento Outdoor para Câmera com Aquecedor e Ventoinha

## INFORMACION DE LA ORDEN

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

