



Поворотная интернет-камера Wireless N с режимом ночного видения TV-IP651WI (v1.0R)

Поворотная интернет-камера Wireless N с режимом ночного видения, модель TV-IP651WI, позволяет вести наблюдение видео на большой площади в круглосуточном режиме. Пан камерой из стороны в сторону замечательного 340 градусов и наклон вверх-вниз, 115 градусов с любого интернет-соединения. Возможность записывать видео в помещении в условиях полной темноты на расстоянии до 7.5 метров. Технология Wireless N обеспечивает большую зону охвата и высокое качество потокового видео. Поддержка технологии Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет легко подключить камеру к беспроводной сети.

Запись видео (VGA) с разрешением 640 x 480 точек со скоростью до 20 кадров/сек. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет контролировать до 32 камер TRENDnet. Поддерживаются следующие передовые возможности: настройка записи при обнаружении движения, отправка уведомлений по электронной почте, запись по расписанию, автопатрулирование с наклоном и поворотом, наложение меток даты и времени, односторонняя передача аудиосигнала, настройка положения объектива, четырехкратное цифровое увеличение изображения. В стандартную поставку входит комплект для монтажа на стене или потолке, а светло-серый корпус позволяет камере быть минимально заметной в любых условиях.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- Дальность ночного видения: 7.5 метров в помещении*
- Угол поворота 340°, угол наклона 115°
- Высокоскоростное соединение стандарта wireless n
- Запись запрограммированных движений, график записи, e-mail тревоги и т.д. с соответствующими программами
- одностороннюю передачу аудиосигнала

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11n
- Обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11g и 802.11b
- Технология быстрого подключения WPS
- 1 порт 10/100 Мбит/с Auto-MDIX RJ-45 (для подключения к проводной сети)
- Светоиндикаторы питания и активности (можно отключить)
- Дальность ночного видения: 7.5 метров в помещении *
- одностороннюю передачу аудиосигнала
- 4-кратное цифровое увеличение
- Поворот влево и вправо на 170° (общий угол поворота – 340°)
- Наклон камеры вверх на 90° и вниз на 25° (общий угол наклона – 115°)
- Динамический DNS
- Поддержка разрешения до 640 x 480 точек и скорости до 20 кадров/сек
- Управление изображением: яркость, контраст, насыщенность, отразить по вертикали, отразить по горизонтали, режим ночного видения
- Включение записи по расписанию или при обнаружении движения
- Создание полей выявления движения в области наблюдения
- Поддерживает TCP/IP сетевые протоколы, Email, HTTP, и другие Интернет-протоколы
- Управление системой:
 - До 64 учетных записей пользователей
 - Установка даты и времени либо синхронизация с сервером NTP
- Поддерживает стандарты шифрования беспроводных данных до WPA2-PSK
- Быстрая универсальная установка Plug&Play (UPnP)
- Дружеская программа SecurView™: управляет до 32 камерами **
- ПО SecurView™ совместимо с ОС Windows
- Крепежное основание и приспособления для монтажа входят в комплект поставки
- Ограниченная гарантия на 3 года

*Камера предназначена для установки в помещении. Для установки на улице рекомендуем использовать наружные камеры компании TRENDnet

**Управление многочисленными камерами может потребовать наличие мощного процессора

ФУНКЦИИ ПО ДЛЯ КАМЕРЫ SECURVIEW PRO

- Управление 32 камерами
- Совместимость с Windows и Microsoft Server 2008
- Поддержка нескольких языков
- Просмотр изображения с камеры
 - Предустановленные режимы просмотра
 - Пользовательские режимы просмотра
 - Полноэкранный режим просмотра
 - Перетаскивание видеопотоков на другое место
 - Программирование последовательности цикла просмотра изображения с камеры
 - Перемотка видео вперед при обнаружении движения
 - Возможность сокрытия боковой, верхней и нижней панелей инструментов
 - Интернет-доступ при помощи смартфонов и планшетов
- Функции записи
 - Программирование недельных графиков записи
 - Запись при обнаружении движения
 - Определение областей обнаружения движения любой формы
 - Определение чувствительности области обнаружения движения
 - Запись по событию
 - Метки с указанием даты и времени
 - Маскировка конфиденциальных областей
 - Одновременное сохранение видеопотока в нескольких местах
 - Определение квот записи по времени или месту
 - Функция очистки диска позволяет сжимать и оптимизировать старые файлы
 - Статистика записи в реальном времени помогает управлять файлами
- Поиск и воспроизведение
 - Навигационная временная шкала позволяет быстро визуально находить записанные фрагменты
 - Поиск движения в непрерывной записи
 - Поиск движения в рамках заданного поля (части области просмотра)
 - Поиск промежутка времени воспроизведения
- Возможность нанесения камер на изображение, как на схему
- Возможность нанесения камер на карты Google Maps™

Поворотная интернет-камера Wireless N с режимом ночного видения

TV-IP651WI (v1.0R)

ИНТЕРНЕТ-КАМЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАМЕРА

Основные характеристики

- Датчик: 1/5" CMOS
- Объектив
- Фокусное расстояние: Фокусное расстояние от 4 mm
- F/No: 1.5
- Минимальное освещение: 0 lux
- Глубина фокуса: 20 см ~ бесконечность
- Видеть:
 - горизонтальное: 38.0°
 - вертикальное: 28.7°
 - Диагональ: 46.5°
- Цифровое увеличение: 4x

Аудио

- Встроенный всенаправленный микрофон
- Чувствительность: -38dB +/- 3dB (макс 5 метров)
- Частота: 100~20000Hz
- S/N: >60dB
- Формат: PCM

Поворотом / наклоном

- Поворотом: -170° ~ +170°
- Наклоном: 90° вверх и 25° вниз
- Преднастроенные положения: 24

Видео / изображения

- Встроенный ICR
- Ночное видение (ИК) на расстоянии до 7.5 м

АППАРАТУРА

Сеть

- IEEE 802.3u 10/100Mbps Auto-MDIX Fast Ethernet

ЖК-табло

- Power (мощность), Link/Act (связь/работа)

Кнопка WPS

- Включение функции WPS

Кнопка сброса

- Восстановление заводских параметров по умолчанию

Кнопка конфиденциальности

- Включение режима конфиденциальности

Потребляемая мощность

- Макс. 7.2 Вт.

мощность

- Входное: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц, 0.5A
- Выходное: 12 В пост. тока, 1.25A - внешний силовой адаптер

Габариты

- 113 x 113 x 130 mm (4.5 x 4.5 x 5.1 дюйма)

Вес

- 505 г (1.1 lb.)

Температура

- Рабочая: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Хранения: -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)

Влажность

- Макс 90% (без конденсации)

Сертификация

- CE, FCC

ТРЕБОВАНИЯ

Интерфейс управления

- Internet Explorer 7.0 или выше
- Firefox 3.5 или выше
- Safari 4.0 или выше

Запустить программу

- Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
- Windows Server 2003, 2008

SecurView Software

- Канал: поддерживает до 32 камер
- Запись / воспроизведение / датчик движения / Аудио

Поддерживаемые сетевые протоколы

- IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
- DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client
- HTTP
- PPPoE
- UPnP

Поворотная интернет-камера Wireless N с режимом ночного видения

TV-IP651WI (v1.0R)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Стандарты	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, и IEEE 802.11n
Частота	• 2.4 ~ 2.483 GHz ISM band
Антенна	• 1 Отсоединяемая вибраторная антенна, 2dBi (разъемом Reverse SMA)
Скорость передачи данных	• 802.11b: До 11Мбит/с • 802.11g: До 54Мбит/с • 802.11n: До 150Мбит/с
Безопасность	• 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-PSK
Выходная мощность	• 802.11b: 18dBm (типовая) • 802.11g: 15dBm (типовая) • 802.11n: 15dBm (типовая)
Чувствительность приема	• 802.11b: -85dBm at 11 Мбит/с • 802.11g: -76dBm at 54 Мбит/с • 802.11n: -65dBm at 150 Мбит/с
Каналы	• 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)

УПРАВЛЕНИЕ

Учетная запись	• До 64 учеУСТАНОВКИ
Удаленный вход	• Удаленное управление поддерживается
Резервирование / Восстановление	• Сохраните / извлечь Файлы конфигурации

УСТАНОВКИ

Изображение	• Яркость, контраст, насыщенность, четкость, переключение, зеркало (горизонтальное и вертикальное)
Настройка видео	• Тип кодирования: MJPEG • Разрешающая способность: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Максимальная частота кадров: VGA @ 20fps, QVGA @ 30fps, QQVGA @ 30fps • JPEG Качество: Очень низкое, Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
Запись	• На основе события (датчик движения), по расписанию
Снимок экрана	• Тип записи: на основе события • Реакция: послать тревожный сигнал по емэйлу и / или по FTP • Снимки экрана в реальном времени
Установки порта	• HTTP порт: 80 (заводская установка)
Время	• Синхронизируйте с сервером NTP или установите время и дату вручную

Поворотная интернет-камера Wireless N с режимом ночного видения TV-IP651WI (v1.0R)

ИНТЕРНЕТ-КАМЕРЫ

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TV-IP651WI
CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
Сетевой кабель (1.5 m / 5 футов)
Сетевой адаптер (12V DC, 1.25A)
Монтажный комплект для камеры

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TV-IP651W	Поворотная интернет-камера Wireless N
TV-IP672W	Интернет-камера Megapixel Wireless N с функцией поворота и наклона, а также увеличения / уменьшения изображения
TV-IP672PI	Интернет-камера Megapixel PoE с режимом ночного видения

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

