



Câmera WiFi para bebês TV-IP743SIC (v1.1R)

- Fácil instalação
- Imagens de vídeo em directo no seu telemóvel, tablet e computador
- Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados
- Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés)
- Receba por e-mail vídeos de detecção de movimentos e sons
- Aplicação móvel e serviço na nuvem grátis
- Ponha a tocar canções relaxantes
- Necessita de uma rede wireless

A Câmera WiFi para bebês da TRENDnet, modelo TV-IP743SIC, permite monitorar seu bebê de qualquer conexão de Internet. Após uma rápida instalação, basta abrir um navegador de Internet ou aplicação para ver imagens ao vivo no seu telemóvel, tablet e computador. A aplicação gratuita CloudView da TRENDnet possibilita a transmissão de imagens em directo nos dispositivos Apple® e Android™. Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados. Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés). Active a detecção de movimentos e sons para receber imagens de vídeo por e-mail.

Características



Instalação fácil

Instalação rápida e intuitiva



Monitoração remota

Imagens de vídeo ao vivo no seu telemóvel, tablet e computador a partir de qualquer ligação à Internet



Áudio bidirecional

Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados



Visão nocturna

Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés)



Apps grátis

Veja imagens vídeo em directo num dispositivo móvel com as aplicações grátis para Apple® e Android™



E-mails de detecção de movimentos e sons

Receba por e-mail imagens e vídeos (até 15 segundos) de movimentos e sons detectados



Suporte de montagem

Suporte de montagem para instalação na parede



Zoom digital

Amplie a imagem quatro vezes



Armazenamento

Guarde as imagens vídeo num dispositivo de armazenamento em rede



Wireless

Necessita de uma rede wireless doméstica



Actualizações automáticas

Novos alertas firmware úteis

Projeto de rede



Especificações

Lentes

- Distância focal: 3,6 mm, F2.8
- Profundidade focal: 20 cm - infinito
- Lentes: fixa
- Sensor: 1/5" CMOS
- Zoom: 4x digital

Ângulo de visão

- Horizontalmente: 45°
- Verticalmente: 35°
- Diagonal: 55°

Iluminação mínima

- IR desligado: 1 lux
- IR ligado: 0 lux
- 5 metros (16 pés) de distância de iluminação IR

Definição vídeo

- H.264: 640 x 480 até 30 quadros por segundo
- MPEG4: 640 x 480 até 30 quadros por segundo
- MJPEG: 640 x 480 até 30 quadros por segundo

Audio

- Microfone embutido
- Coluna integrada

Padrões do hardware

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Interfaces do dispositivo

- Botão de reset
- Botão WPS
- Microfone
- Coluna
- LEDs indicadores
- Alimentação (mini-USB)
- Base de montagem flexível

Características especiais

- Ouça e fale através da câmara graças à coluna e microfones integrados
- Reproduz cinco canções
- Suporta quatro perfis de vídeo simultaneamente

Protocolo de rede

- IPv4, UDP, TCP, ICMP
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Poder

- Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Saída: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 5 Watts (Máx)

Dimensões

- 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 polegadas)

Peso

- 102 g (3,6 onças)

Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de operação

- Máx. 85% sem-condensação

Interface de gestão

- Compatibilidade multilíngue: Inglês, Francês, Alemão, Russo, e Espanhol
- Definições da Imagem: brilho, contraste, saturação, modo preto/branco, espelho, rotação, fonte de luz, frequency, equilíbrio de branco, e obturador lento
- Gravação: contínuo, movimento, ou detecção do som
- Campos de detecção de movimento: defina áreas personalizadas de detecção de movimento e sensibilidade de movimento
- Detecção de som: defina a detecção de som e a sensibilidade sonora
- Fotografias: fotografia em tempo real, detecção de movimento, e detecção de som
- Envie alertas por e-mail e/ou transfira para o FTP
- Compatível com serviços DNS dinâmicos: Dyn. com e NO-IP.com

- Definições de gestão: máximo de 20 contas de utilizador
- Compatível com gestão remota
- Compatibilidade: Internet Explorer® 9.0 ou melhor, Safari® 7.0.3 ou melhor no Microsoft® Windows e Apple® OS X

Serviço Cloud

- Serviço Cloud grátis
- Liga-se automaticamente à câmara Cloud da TRENDnet através da Internet
- Serviço cloud protegido por senha
- Acesso para vídeo ao vivo
- Apoio da Cloud com seu dispositivo móvel

Aplicação CloudView da TRENDnet

- App gratuito para dispositivos Apple® (iOS 10 e inferior) e Android™
- Veja a sua câmara no seu dispositivo móvel
- Tire fotografias
- Zoom digital
- Áudio bidirecional
- Reprodução de música

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- Limitada de 3 anos

Índices do pacote

- TV-IP743SIC
- Guia Multi-linguas de Instalação Rápida
- CD-ROM (Guia de usuário)
- Fonte de alimentação (5 V DC, 1A) (1.5 m/5 pés)
- Hardware de montagem da câmara

*Esta câmara é projectada para o uso interno. Para aplicações exteriores da fiscalização nós recomendamos câmaras exteriores de TRENDnet.

