



Adaptateur d'alimentation 54V CC, 2,78A 150W

48VDC3000 (V3)

- Adaptateur d'alimentation 54V CC, 2,78A 150W
- Fonctionnement fiable
- Comprend un cordon d'alimentation de 1,8 m / 5,9 ft.
- Compatible avec certains switches industriels TRENDnet
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Adaptateur d'alimentation optionnel pour certains switches industriels TRENDnet

Modèles compatibles

TI-G50611	TI-G5091	TI-G5062	TI-G51SC
TI-BG104	TI-BG50611	TI-BG5091	TI-PG160
TI-PG162	TI-PG50F v1	TI-PG80F v1	TI-PG62F v1
TI-PG102F v1	TI-PG541i v1/v2	TI-PG541 v1/v2	TI-PG743Bi

SPÉCIFICATIONS

Interface

- Connecteur d'alimentation DIN à 4 broches
- Entrée : 100–240V CA, 50/60Hz, 2,8A
- Sortie : 54V CC, 2,78A, 150W (max.)

Température de fonctionnement

- - 30° – 70° C (- 22° – 158° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% sans condensation

Dimensions

- 155 x 70 x 30 mm (6,1 x 2,8 x 1,4 in.)

Poids

- 471 g (16,6 onces)

Garantie

- Limité à 1 an

Contenu de l'emballage

- 48VDC3000
- Cordon d'alimentation (1,8 m / 5,9 ft.)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.