



Adaptador de alimentação 54V CC, 2,78A 150W

48VDC3000 (V3)

- Adaptador de alimentação 54V CC, 2,78A 150W
- Desempenho confiável
- Inclui cabo de alimentação de 1,8 m / 5,9 ft.
- Compatível com switches industriais TRENDnet selecionados
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

Adaptador de alimentação opcional para switches industriais TRENDnet selecionados

Modelos compatíveis

TI-G50611	TI-G5091	TI-G5062	TI-G51SC
TI-BG104	TI-BG50611	TI-BG5091	TI-PG160
TI-PG162	TI-PG50F v1	TI-PG80F v1	TI-PG62F v1
TI-PG102F v1	TI-PG541i v1/v2	TI-PG541 v1/v2	TI-PG743Bi

ESPECIFICAÇÕES

Interface

- Conector de alimentação DIN de 4 pinos
- Entrada: 100–240V CA, 50/60Hz, 2,8A
- Saída: 54V CC, 2,78A, 150W (máx.)

Temperatura de operação

- - 30° – 70° C (- 22° – 158° F)

Umidade de operação

- Máximo 95% sem condensação

Dimensões

- 155 x 70 x 30 mm (6,1 x 2,8 x 1,4 in.)

Peso

- 471 g (16,6 oz)

Garantia

- Limitado a 1 ano

Conteúdo da embalagem

- 48VDC3000
- Cabo de alimentação (1,8 m / 5,9 ft.)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.