



TA-103S

Altavoz digital portátil USB 2.0 con Sub-Woofer

El TA-103S de TRENDnet le ofrece entretenimiento y portabilidad en un paquete todo en uno. Con un par de altavoces de 1" y subwoofer de 2", el audio digital de alta tecnología nunca tuvo un sonido mejor. Además, es súper ligero, compatible con la mayoría de sistemas operativos y con las normas de USB 1.1 y 2.0, e incluso no necesita un adaptador de alimentación eléctrica.



Características

- Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Umfasst einen 5-cm-Subwoofer für die Basswiedergabe und zwei 2,5-cm-Satellitenlautsprecher
- Hohe Abtastfrequenz von 48 KHZ für die Tonwiedergabe
- Integrierter leistungsfähiger 16-Bit Audio-DAC (Digital-Analog-Umsetzer)
- Hochwertige digitale und vollständig rauschfreie Tonwiedergabe
- Verwendet modernste Xear-3D-Technologie, unterstützt EAX, A3D-Effekte
- Enthält Virtual Effect 5.1 mit Software-Support
- Leistungsstarke Klangeffekte durch voreingestellten 10-Band Equalizer mit Software-Support
- Unterstützt 27 Umgebungseffekte und 3 Umgebungen mit Software-Support
- Klasse-D-Endstufe unterstützt leistungsfähige Tonausgabe
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Max OS 9/X (kein Treiber erforderlich)
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie



TA-103S

Altavoz digital portátil USB 2.0 con Sub-Woofer

Especificaciones Técnicas

Hardware

Estándares:

- USB 1.1
- USB 2.0

Conector:

- Tipo A

Compatible con OS:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Mac OS 9/X

Tarjeta USB:

- Aproximadamente 53cms (20,8 pulgadas)
- No-desarmable

Alimentación eléctrica:

- USB Bus Power (5V/500mA)

Dimensiones (Largo x Ancho x Profundidad):

- 110 x 110 x 42 mm (4,3 x 4,3 x 1,65 pulgadas)

Peso:

- 280g. (0,6 lb)

Temperatura:

- Operación: 5 ° ~ 40 ° C (41 ° ~ 104 ° F)
- Almacenamiento: -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)

Humedad:

- 0 ~ 80 % (sin condensar)

Certificaciones:

- FCC, CE



Lautsprecher

Potencia de Salida (máx.):

- 1,2W + 1,2W
- (10% T.H.D. 1KHz 4Ω)

Altavoz

Subwoofer:

- Protección magnética de 52 mm (2 pulgadas)

Satellite:

- Protección magnética de 28mm (1 pulgada)

Impedancia:

- 4Ω

Soluciones par Integrar



Workstation



Portable USB 2.0 Digital Speaker with Sub-woofer (TA-103S)



Notebook

480Mbps USB 2.0
12Mbps USB 1.1 *

* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

Productos Relacionados

- **TA-102S:**
Altavoz digital portátil con USB 2.0
- **TU2-H4PC:**
Tarjeta PC Host USB 2.0 de 4 puertos
- **TU2-H5PI:**
Adaptador PCI Host USB 2.0 de 5 puertos

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



**Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061**