




Módulo LC multimodo SFP (550 m), Pack de 4

TEG-MGBSX/4 (v3.3R)

- Incluye cuatro módulos TEG-MGBSX SFP
- Compatible con IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Compatible con canal de fibra ANSI
- Conforme con Small Form-Factor Pluggable (SFP) y Multi-Source Agreement (MSA)
- Admite tasas de datos de hasta 1.25 Gbps
- Distancia de transmisión de hasta 550 metros (1804 pies)
- Diseño de interferencia electromagnética (EMI) reducida
- Admite transmisiones de red multimodo de 850 nm
- Interfaz óptica dúplex LC
- Bajo consumo eléctrico

El módulo LC multimodo SFP, Pack de 4, de TRENDnet, modelo TEG-MGBSX/4, incluye cuatro módulos SFP Gigabit de fibra que son compatibles con las ranuras SFP estándar presentes en switches de red y convertidores de medios. Cada módulo SFP multimodo está equipado con una interfaz de conexión de fibra dúplex LC y admite conexiones de fibra multimodo Gigabit para aplicaciones de redes de larga distancia.



Aplicaciones para fibra

Conexión en red por fibra de larga distancia para aplicaciones en parques comerciales y campus escolares.

Distancia/modo de fibra

El transceptor multimodo cubre distancias de hasta 550 m (1804 pies) a velocidades Gigabit.

Compatibilidad

Conectable en caliente con una ranura SFP conforme con MSA y compatible con cables de fibra con conectores dúplex de tipo LC

SOLUCIÓN DE REDES

Conector dúplex LC



Conforme con SFP MSA



CARACTERÍSTICAS



SFP conectable en caliente
Transceptor SFP conectable en caliente compatible con una ranura SFP conforme con MSA



Longitud de onda de fibra
Compatible con transmisiones multimodo de 850nm



Distancia de fibra
Admite trabajo en red en distancias de hasta 550 m (1804 pies)



Interfaz de fibra
Conector dúplex tipo LC

ESPECIFICACIONES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z

Interfaz del dispositivo

- Conforme con SFP MSA
- Conector dúplex LC

Tasa de transferencia de datos

- 1.25Gbps

Longitud de onda

- 850nm

Potencia de salida óptica

- -9 ~ -3 dBm

Distancia

- 550 m (1804 pies)

Características especiales

- Conectable en caliente
- Carcasa metálica

Sensibilidad

- -22 dBm

Alimentación

- Consumo máximo: 0,8W

Temperatura admitida

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Humedad admitida

- Máx. 85% sin condensación

Dimensiones

- 57 x 13 x 12mm (2.2 x 0.5 x 0.5 pulgadas) por unidad

Peso

- 18 g (0.6 onzas) por unidad

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- 4 x TEG-MGBSX
- Guía de instalación rápida

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.