



Convertitore Fibra SC A Modalità Singola da 100Base-TX a 100Base-FX

TFC-110S100

- La porta a fibra a modalità singolo di tipo SC collega distanze fino a 100 km
- La porta 10/100Base-TX supporta la modalità Auto-Negotiation, Auto-MDIX e Full-Duplex
- Funziona come un convertitore indipendente o con il telaio in fibra TFC-1600

Il Convertitore Fibra TFC-110S100 funziona con il sistema telaio TFC-1600 o come unità indipendente. Questo convertitore è un convertitore a fibra di tipo SC a Modalità Singola che copre distanze fino a 100 km (62,1 miglia). Le porte includono 1 porta 10/100Base-TX (RJ-45) e 1 porta a fibra 100Base-FX (Tipo SC).

- Conforme con gli standard IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
- Una porta 10/100Base-TX auto-negotiation RJ-45
- Velocità di connessione Auto-negotiation 10/100Mbps e modalità Half/Full-duplex sulla porta TX
- Auto MDIX per la porta 10/100Base-TX
- Una porta a fibra 100Mbps con connettore Tipo SC a Modalità Singola
- Selettore modalità Half / Full-Duplex sulla porta a fibra
- Indicatori di stato LED per Alimentazione, Collegamento/Attività, Full-Duplex e Velocità
- Montabile a parete
- Telaio sistema 19" opzionale con alimentatore ridondante (TFC-1600), supporta fino a 16 Media Converter serie TFC
- Garanzia limitata 3 anni

Specifiche

Standard

- IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX

Dimensione struttura supportata

- Ethernet standard fino a 1522-Byte

Media Network

- 100Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, fino a 100 metri
- 100Base-FX: Cavo in fibra ottica a Modalità Singola 9/125 o 10/125 µm, fino a 100 km.

Lunghezza d'onda

- 1550nm

Protocollo

- CSMA/CD

Porte

- 1 x 10/100Base-TX e 1 x 100Base-FX

Velocità trasferimento dei dati

- 100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)

LED diagnostici

- Potenza, Collegamento/Attività, Full-Duplex e Velocità

Alimentatore

- 5VCC, 1A (5 watt max.)

Temperatura

- In esercizio: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)
- Conservazione: -25° C ~ 70° C (-13° F ~ 158° F)

Umidità

- In esercizio: 10% ~ 90%
- Conservazione: 5% ~ 90% (senza condensa)

Contenuto della confezione

- TFC-110S100
- Multi-Language Quick Installation Guide