



Modem USB 56 K Téléphone/Internet/Fax TFM-561U (v1.0R)

Le Modem USB 56 K Téléphone/Internet/Fax TFM-561U connecte les ordinateurs à l'Internet en utilisant une connexion téléphonique dial up. Ce modem compact offre des fonctions de communication avancées, est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Linux et avec la majorité des réseaux dial up des fournisseurs d'accès Internet.

Une seule ligne téléphonique est nécessaire pour l'accès à Internet et faire des appels téléphoniques* la fonction NetWaiting filtre les appels téléphoniques qui entrent en ligne et maintient une connexion Internet lorsque les appels sont traités en utilisant votre téléphone régulier.

Le modem est alimenté par l'ordinateur branché, sans qu'aucune source d'alimentation extérieure soit nécessaire. Parmi Les fonction du logiciel, vous trouverez un annuaire téléphonique programmable avec des touches de raccourcis, un utilitaire fax supportant les fax programmés et les groupes, ainsi qu'un journal des appels émis et reçus qui enregistre toutes les activités.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible with most dial up Internet service providers
- Branchez votre portable ou votre ordinateur de bureau à une connexion Internet dial up
- Réception de données jusque 56Kbps, émission de données jusque 48Kbp
- 1 port USB 2.0
- 1 x port téléphonique RJ11
- Alimentation via le port USB – Aucune source d'alimentation extérieure n'est nécessaire
- Supporte les caractéristiques Quick Connect V.44 et V.92 , PCM Upstream et NetWaiting Modem On Hold**
- La compatibilité avec le protocole V.22 convient aux transactions POS et ATM
- La compatibilité V.92 réduit le temps de connexion du dial up
- Compatible avec: ITU-T:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21, and BELL:212A, 103
- Compatible avec les normes de compression de données MNP5, V.42bis et V.44
- Pilote: Compatible avec Windows 7, Vista, XP, 2000, et Linux
- Utilitaire: Compatible avec Windows 7, Vista, XP et 2000
- Consommation ultra réduite
- Voyants lumineux
- Garantie limitée de 3 ans

* Nécessite un connecteur répartiteur de type RJ-11 (ligne téléphonique) lors du partage d'une ligne entre l'utilisation d'Internet et de téléphone (connectez votre ordinateur et le téléphone au connecteur répartiteur RJ-11).

** Pour utiliser l'application Netwaiting, vous devez disposer du service « Appel en attente » de votre compagnie téléphonique et d'une connexion V.92 de votre FAI Ordinateur extra-plat



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL	
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 port USB 2.0 /1.1 (Type A)• 1 port RJ-11 (ligne téléphonique)
Protocole	<ul style="list-style-type: none">• ITU-T:V.92, V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis) , V.21, Bell 212A, Bell 103
Mode fax	<ul style="list-style-type: none">• Group 3, class 1, V.17, V.29, V.27 ter
Vidéo conférence	<ul style="list-style-type: none">• V.80x, and H.324 LAPM
Correction des erreurs	<ul style="list-style-type: none">• MNP2-4, and V.42
Compression des données	<ul style="list-style-type: none">• MNP5, V.42bis, and V.44
SE supportés	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32-bit), 2000 and Linux
Composition	<ul style="list-style-type: none">• AA mode/DTMF Tone
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• onnées, lien
Débit des données	<ul style="list-style-type: none">• Jusque 56Kbps
Gestion de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation par le Bus USB
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• Standby mode: 325mW• Mode fonctionnement: 410 mW
Dimensions (LxWxH)	<ul style="list-style-type: none">• 67 x 25 x 18 mm (2.64 x 0.98 x 0.71 in.)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 30 g (1.06 oz.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: -20°C ~ 85°C (32°F~ 113°F)• Entreposage: 0°C ~ 45°C (-4°F~185°F)
Humidity	<ul style="list-style-type: none">• 85% pas de condensation
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TFM-561U

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM (Pilote et Guide de l'utilisateur)

1 câble téléphonique RJ11 (1.8m/6ft.)

PRODUITS EN RELATION

TFM-PCIV92A Modem 56K interne data/TAM/fax

TFM-560X Modem externe data/TAM/fax

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

