



56K USB-Telefon/Internet/Fax-Modem TFM-561U (v1.0R)

Das 56K USB-Telefon/Internet/Fax-Modem TFM-561U verbindet Ihren Computer über eine Einwahlverbindung mit dem Internet. Dieses kompakte Modem bietet fortgeschrittene Kommunikationsfunktionen, ist mit den Betriebssystemen Windows und Linux kompatibel und erfüllt die Anforderungen der meisten Anbieter von Einwahlverbindungen ins Internet.

Nur eine Telefonleitung ist benötigt um gleichzeitig das Internet zu nutzen und zu telefonieren. Die Funktion Netwaiting überwacht eingehende Anrufe* während Sie online sind und reguliert die Internetverbindung während sie Telefonanrufe über ihr Telefon annehmen.

Das Modem wird über den angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, so dass kein externes Netzteil erforderlich ist. Die Software umfasst ein programmierbares Telefonbuch mit Schnellwahlmöglichkeit, eine Faxfunktion mit der Möglichkeit zu zeitlich geplanten und an mehrere Empfänger gerichteten Sendungen sowie Send- und Empfangsprotokolle, in denen alle Aktivitäten aufgezeichnet werden.

EIGENSCHAFTEN

- Mit den meisten Anbietern von Einwahlverbindungen ins Internet kompatibel
- Verbindet Ihren Laptop oder Desktop-Computer mit einer Einwahlverbindung ins Internet
- Downloadgeschwindigkeit bis zu 56 KBit/s, Uploadgeschwindigkeit bis zu 48 KBit/s
- 1 x USB 2.0 port
- 1 x RJ-11 Telefonkabel
- Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil erforderlich
- Unterstützt V.44- und V.92-Funktionen „Quick Connect“, „PCM Upstream“ und „Modem On Hold**“
- Unterstützung für V.22-Protokoll eignet sich gut für Zahlungsvorgänge und Geldüberweisungen
- V.92-Unterstützung verkürzt Zeit für Verbindungsaufnahme
- Unterstützt ITU-T: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21 und BELL: 212A, 103
- Unterstützt Datenkomprimierungsstandards MNP5, V.42bis und V.44
- Treiber-Kompatibel mit Windows 7, Vista, XP, 2000, und Linux
- Dienstprogramm: Kompatibel mit Windows 7, Vista, XP, und 2000
- Geringer Stromverbrauch
- LED-Statusanzeigen
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

* Benötigt wird ein Splitter mit RJ-11 Anschluss wenn sie Telefon und Internet über eine Leitung betreiben. (Abhängig von Diensteanbieter, landestypischen Anschlussstandards, und Land)

** Um die NetWaiting-Funktion nutzen zu können, muss Ihr Telekommunikationsanbieter eine Anklappfunktion und Ihr Internetanbieter eine V.92-Verbindung bereitstellen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE	
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB 2.0 /1.1 (Type A)• 1 x RJ-11 port (Telefonleitung)
Protokoll	<ul style="list-style-type: none">• ITU-T:V.92, V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis) , V.21, Bell 212A, Bell 103
Faxmodus	<ul style="list-style-type: none">• Group 3, Klasse 1, V.17, V.29, V2.7
Videokonferenz	<ul style="list-style-type: none">• V.80, und H.324 LAPM
Fehlerkorrektur	<ul style="list-style-type: none">• MNP2-4, und V.42
Datenkomprimierung	<ul style="list-style-type: none">• MNP5, V.42bis, und V.44
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32-bit), 2000 und Linux
Einwahl	<ul style="list-style-type: none">• AA mode/DTMF Tone
LED-Anzeigen	<ul style="list-style-type: none">• Daten, Verbindung
Datenrate	<ul style="list-style-type: none">• Bis zu 56Kbps
Power-Management	<ul style="list-style-type: none">• USB-Stromversorgung
Power Consumption	<ul style="list-style-type: none">• Bereitschaftsmodus: 325MW• Ruhemodus: 410MW
Abmessungen (B x T x H)	<ul style="list-style-type: none">• 67 x 25 x 18 mm (2.64 x 0.98 x 0.71 in.)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 30 g (1.06 oz.)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Funktionieren: 0°C ~ 45°C (32°F~ 113°F)• Lagerung: -20°C ~ 85°C (-4°F~185°F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Max. 85% nicht kondensierend
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

PACKUNGSGEHALT

TFM-561U

Mehrsprachige Installationsanleitung

CD-ROM (Treiber & Bedienungsanleitung)

RJ-11-Telefonkabel (1.8m/6ft.)

VERWANDTE PRODUKTE

TFM-PCIV92A Internes 56 K Daten/Fax-Modem

TFM-560X Externes 56 K Daten/Fax-Modem mit Anrufbeantworter

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061