



## Telefono/Internet/Fax modem USB 56K TFM-561U (v1.0R)

Il telefono/internet/fax modem USB 56K, codice TFM-561U, connette i computer a internet utilizzando una connessione telefonica dial-up. Il modem compatto offre funzioni avanzate di telecomunicazione, compatibilità con i sistemi operativi Windows e Linux e conformità alle principali reti di ISP in dial-up.

Solo una linea telefonica è necessario sia per l'accesso al Internet e le chiamate telefoniche\* La funzione NetWaiting seleziona le telefonate in arrivo mentre è online e mantiene una connessione al Internet quando le chiamate sono risposte utilizzando il normale telefono.

Il modem è alimentato dal computer connesso, senza alcuna necessità di fonte di alimentazione esterna. Le funzioni del software comprendono una rubrica telefonica programmabile con digitazione veloce del numero; funzione fax che supporta fax programmati e di gruppo; registri di trasmissione e ricezione che registrano tutte le attività.

## CARATTERISTICHE

- Compatibile con la maggior parte di Internet service provider.
- Connetti il laptop o desktop ad una connessione internet in dial-up.
- Fino a 56Kbps di velocità in download e a 48Kbps di velocità in upload
- 1 x Porta USB 2.0
- 1 porta telefonico Rj11
- Alimentato tramite bus USB senza necessità di fonte d'alimentazione esterna.
- Supporta Quick Connect V.44 e V.92, PCM Upstream e NetWaiting Modem on Hold\*\*
- Il supporto del protocollo V.22 è adatto a transazioni POS e ATM.
- Il supporto V.92 riduce il tempo di connessione in dial-up.
- Supporta: ITU-T:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21, e BELL:212A, 103
- Supporta MNP5, V.42bis, e gli standard di compressione dati V.44
- Driver: Compatibile con i sistemi operativi Windows XP/Vista/2000/Linux
- Utility: Compatibile con i sistemi operativi Windows XP/Vista/2000
- Consumo di corrente molto basso
- LEDs
- 3 Anni- Garanzia Limitata

\* Necessario un connettore RJ-11 (linea telefonica) splitter, quando la stessa linea sia per l'uso di internet e telefono (collegare il computer e il telefono alla porta RJ-11 splitter).

\*\* L'applicazione Netwaiting richiede il servizio di attesa di chiamata dal proprio provider telefonico e connessione V.92 dal proprio ISP



## SPECIFICHE

HARDWARE	
<b>Interfaccia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Porta USB 2.0 / 1.1 Tipo A</li><li>• 1 porta telefonico Rj11 (Linea telefónica)</li></ul>
<b>Protocollo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ITU-T:V.92, V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis) , V.21, Bell 212A, Bell 103</li></ul>
<b>Modalità Fax</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Group 3, class 1, V.17, V.29, V.27 ter</li></ul>
<b>Videoconferenza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.80x, and H.324 LAPM</li></ul>
<b>Correzione degli errori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MNP2-4, and V.42</li></ul>
<b>Compressione dati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MNP5, V.42bis, and V.44</li></ul>
<b>OS supportato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32-bit), 2000 and Linux</li></ul>
<b>Selezione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AA mode/DTMF Tone</li></ul>
<b>Esposizione di LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dati, link</li></ul>
<b>Velocità dati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Up to 56Kbps</li></ul>
<b>Gestione dell'energia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB Bus Power</li></ul>
<b>Consumo elettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standby mode: 325mW</li><li>• Connection mode: 410mW</li></ul>
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 67 x 25 x 18 mm (2.64 x 0.98 x 0.71 pollici)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 g (1.06 oz.)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Storage: -20°C ~ 85°C (32°F~ 113°F)</li><li>• Operating: 0°C ~ 45°C (-4°F~185°F)</li></ul>
<b>Umidità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 85% senza condensa</li></ul>
<b>Certificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TFM-561U

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Driver e Manuale per l'utente)

1 cavo telefonico Rj11 (1.8m/6ft.)

## PRODOTTI CORRELATI

TFM-PCIV92A Modem interno PCI data/fax/TAM 56K

TFM-560X Modem esterno data/fax/TAM 56K

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

