



USB-модем (телефон/Интернет/факс) 56 кбит/с TFM-561U (v1.0R)

USB-модем (телефон/Интернет/факс) 56 кбит/с, модуль TFM-561U, предназначен для подключения компьютера к Интернету по телефонной линии. Компактный модем обладает широким набором возможностей для связи, совместим с ОС Windows и Linux и подходит для работы с большинством провайдеров коммутируемого доступа в Интернет.

Необходима только одна телефонная линия для доступа в интернет и телефонных звонков. Функция* NetWaiting выведет на экран входящие телефонные звонки в оперативном режиме и поддерживает подключение к Интернету, когда на звонки отвечают с помощью обычного телефона.

Модем питается от компьютера, к которому он подключен – внешний источник питания не нужен. Среди программных функций – программируемая телефонная книга с быстрым набором, функция факсимильной связи с поддержкой отправки по расписанию и групповой отправки, а также журналы входящих и исходящих соединений.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимость с большинством интернет-провайдеров, предоставляющих коммутируемый доступ
- Возможность подключения переносного или настольного компьютера к сети Интернет при помощи коммутируемого доступа
- Скорость загрузки данных - до 56 Кбит/с, выгрузки - 48 Кбит/с
- 1 порт USB 2.0
- Телефонный порт 1 x RJ11
- Питание от USB-шины, внешний источник питания не требуется
- Поддержка режимов V.44 и V.92 Quick Connect, PCM Upstream и режима ожидания модема*
- Поддержка протокола V.22 отлично подходит для транзакций терминалов POS и АТМ
- Поддержка V.92 уменьшает время ожидания при коммутируемом доступе
- Поддерживает: ITU-T:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21 и BELL:212A, 103
- Поддерживает MNP5, V.42bis и стандарты сжатия данных V.44
- диск с драйвером:
- Совместимость с Windows 7, Vista, XP, 2000, Linux
- руководство пользователя: Совместимость с Windows 7, Vista, XP, 2000
- Сверхнизкое потребление электроэнергии
- светодиодными индикаторами состояния

* Требуется RJ-11 (телефонная линия) сплиттер при совместном использовании одной линии для Интернета и использования телефоном (подключите компьютер и телефон к сплиттеру RJ-11).

** Для работы приложения Netwaiting необходима услуга ожидания вызова, предоставленная оператором телефонной связи, а также соединение V.92 с провайдером



ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА	
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт USB 2.0 /1.1 (тип А)• 1 порт RJ-11 (тел. линия)
Протокол	<ul style="list-style-type: none">• ITU-T:V.92, V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis) , V.21, Bell 212A, Bell 103
Факс режиме	<ul style="list-style-type: none">• Group 3, class 1, V.17, V.29, V.27 ter
Видеоконференции	<ul style="list-style-type: none">• V.80x, and H.324 LAPM
Исправление ошибок	<ul style="list-style-type: none">• MNP2-4, and V.42
Сжатие данных	<ul style="list-style-type: none">• MNP5, V.42bis, and V.44
Поддерживаемые OS	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32-bit), 2000 and Linux
Дозвон	<ul style="list-style-type: none">• AA mode/DTMF Tone
Светодиодн. Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Данные, ссылка
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• до 56 Кбит/с
Система управления режимом электропитания	<ul style="list-style-type: none">• Питание от USB-шины
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• Рабочий режим: 325mW• Нерабочий режим: 410mW
Габариты (Ш x В x Г)	<ul style="list-style-type: none">• 67 x 25 x 18 mm (2.64 x 0.98 x 0.71 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 30кг. (1.06 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0° к 45° C (32° ~ 113° F)• Хранения: -20°С к 85°С (-4° к185° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 85% без конденсации
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TFM-561U

Краткое рук-во по уст. на нескольких языках

CD-ROM (Руководство пользователя по драйверам)

Телефонный кабель 1 x RJ11 (1.8 м/ 6 футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TFM-PCIV92A	Внутренний PCI факс-модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика, 56К
TFM-560X	Внешний факс-модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика, 56К

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

