



Cable Ethernet industrial de M12 a RJ-45 de 2m (6,5pies)

TI-CD02 (v1.0R)

- Compatible con el switch industrial M12 TI-XPG50
- 1 interfaz de cable de código A de 8 pines M12
- 1 interfaz de cable RJ-45
- Clasificación climática IP67
- Longitud de cable de 2m (6,5 pies)

El cable Ethernet industrial de M12 a RJ-45 de 2m (6,5 pies) de TRENDnet, modelo TI-CD02, está diseñado para conectar un dispositivo PoE al switch ferroviario industrial M12 de TRENDnet. El cable M12 dispone de una interfaz M12 de y una interfaz RJ-45 para una única conexión de dispositivo. Este resistente cable M12 con clasificación IP67 está especialmente diseñado para aplicaciones móviles en autobuses, trenes y material rodante en general.

SOLUCIÓN DE REDES

Longitud de cable de 2m (6,5 pies)



interfaz de cable de código A de 8 pines M12



interfaz de cable RJ-45



diseñado para conectar un dispositivo PoE al switch ferroviario industrial M12 de TRENDnet



CARACTERÍSTICAS



Interfaces de cable

Diseñado para conectar un dispositivo PoE RJ-45 a la interfaz M12 de 8 pines del switch ferroviario industrial.



Longitud del cable

Longitud de cable de 2m (6.5 pies)



Cable de red con clasificación IP67

Carcasa robusta con clasificación climática para exteriores IP67

ESPECIFICACIONES

Interfaz

- 1 interfaz macho código A de 8-pines M12
- 1 interfaz de red RJ-45
- Clasificación IP67

Características

- Resistencia de contacto máxima: 20Ω
- Resistencia mínima de aislamiento: CC 200V 10ms 10MΩ
- La clasificación IP67 garantiza la protección contra la humedad líquida y las partículas finas
- La cubierta PUR resiste al aceite y otros contaminantes

Temperatura admitida

- -25° – 80° C (-13° – 176° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Longitud

- 2 m (6.5 pies)
- Peso
- 112g (4 onzas)

Garantía

- 1 años

Contenido del paquete

- TI-CD02

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.