



Kit Switch KVM USB a 2 porte con Audio

TK-209K (V3)

- Switch KVM a 2 porte con connessioni VGA, mouse USB e tastiera
- Controlla due computer con un unico set di controlli della console
- Monitoraggio del dispositivo con scansione automatica e feedback acustico
- Risoluzione 2048 x 1536 di alta qualità
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e dei mouse più avanzati
- Ascolta musica da un computer mentre lavori su un altro
- Alimentazione USB: non richiede un adattatore di alimentazione esterno
- Non è richiesto nessun CD d'installazione
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Il kit switch KVM USB a 2 porte con audio di TRENDnet, modello TK-209K, consente di controllare PC multimediali con un'unica tastiera, monitor, mouse, microfono e un set di altoparlanti. Lo switch KVM non consente solo la condivisione di monitor, tastiera e mouse, ma anche di microfono e altoparlanti. Con la semplice pressione di un pulsante, questo switch KVM elimina la necessità di scambiare i cavi e passare manualmente da un PC all'altro. Grazie al supporto hot plug, alla scansione automatica e ai comandi via hotkey, lo switch KVM TK-209K è la scelta ideale per gestire due PC.



VGA

Concepito per sistemi VGA con risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.



Comandi a pulsante

Utilizzare i pulsanti del pannello frontale per commutare da un computer all'altro.



Supporto audio

Presenta connessioni per altoparlanti e microfoni da 3,5 mm per commutare da un computer all'altro.

CARATTERISTICHE



Computer

Controlla fino a 2 computer con un set di dispositivi da console



VGA

Questo switch KVM VGA supporta risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz



Tasti di Scelta Rapida

Questo switch KVM VGA dispone di comandi da tastiera con tasti di scelta rapida per commutare da un computer all'altro



Mouse USB E Tastiera

Supporta i dispositivi tradizionali mouse e tastiera USB



Supporto audio

Questo switch KVM VGA è dotato di connessioni per altoparlanti e microfoni da 3,5 mm per commutare tra i computer



Cablaggi inclusi

Questo kit KVM include due set di cavi KVM



PORTE PER COMPUTER

Richiede porte USB e VGA libere presenti sui computer connessi

SOLUZIONE DELLA RETE



SPECIFICHE

Connettori per porta console

- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)
- 2 x porte USB (Tastiera/Mouse)
- 2 jack per microfono/altoparlante da 3,5 mm

Interfaccia computer (fino a 2)

- 1 x USB 2.0 Tipo A
- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)
- 2 x jack audio da 3,5 mm

Cavi (2 set)

- Lunghezza: 1,2 m (4 piedi)
- Da VGA/SVGA (maschio) a VGA/SVGA (maschio)/USB tipo A
- Cavi audio da 3,5 mm

Risoluzione Monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Alimentato da USB
- Consumo massimo: 0,7W

Dimensioni

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pollici)

Peso

- 1,8kg (4 lbs.)

Garanzia

- 2 Anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-209K
- Guida rapida d'installazione
- 2 x cavi KVM (1,2m/4 ft.)
- 2 x cavi audio (1,2m/4 ft.)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.