



Kit de Switch KVM USB de 2 portas com áudio

TK-209K (V3)

- Switch KVM de 2 portas com conexões VGA, mouse e teclado USB
- Controle dois computadores com um único conjunto de controles de console
- Monitoramento de dispositivos com varredura automática e feedback sonoro
- Resolução de alta qualidade de 2048 x 1536
- Suporta a maioria dos sistemas operacionais e designs avançados de mouse
- Ouça música de um computador enquanto trabalha em outro
- Alimentação via USB – Não requer adaptador de energia externo
- Não requer CD de instalação
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Kit de Switch KVM USB de 2 portas com áudio da TRENDnet, modelo TK-209K, permite controlar PCs multimídia com apenas um teclado, monitor, mouse, microfone e um conjunto de alto-falantes. O switch KVM não só permite compartilhar o monitor, teclado e mouse, como também o microfone e os alto-falantes. Com apenas um toque de botão, este switch KVM elimina a troca constante de cabos e a alternância manual entre dois PCs. Com recursos como hot plug, varredura automática e operação por teclas de atalho, o switch KVM TK-209K é uma escolha ideal para gerenciar dois PCs.



VGA

Projetado para sistemas VGA com resoluções de até 2048 x 1536 com uma taxa de atualização de 60Hz.



Botões de controle

Use os botões do painel frontal para alternar entre os computadores.



Suporta áudio

Possui alto-falante de 3,5 mm e conexões de microfone para alternar entre computadores.

CARACTERÍSTICAS



Computadores

Controle até 2 computadores com um conjunto de dispositivos de console



VGA

Este switch KVM VGA suporta resoluções de até 2048 x 1536 com uma taxa de atualização de 60 Hz



Teclas de atalho

Este switch KVM VGA possui comandos de tecla de atalho do teclado para alternar entre computadores



Mouse & Teclado USB

Suporta dispositivos mouse e teclado USB tradicional



Suporta áudio

Este switch KVM VGA possui alto-falante de 3,5 mm e conexões de microfone para alternar entre computadores



Cabos Incluídos

Este kit KVM inclui dois conjuntos de cabos KVM



PORTAS DE COMPUTADOR

Requer portas USB e VGA livres nos computadores conectados

PROJETO DE REDE



ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- 1 VGA / SVGA HDB 15 pinos (fêmea)
- 2 portas USB (teclado / mouse)
- 2 tomadas de microfone/alto-falante de 3,5 mm

Interface do Computador (até 2)

- 1 x USB 2.0 Tipo A
- 1 VGA / SVGA HDB 15 pinos (fêmea)
- 2 x conectores de áudio 3,5mm

Cabos (2 conjuntos)

- Comprimento: 1,2 m (4 pés)
- VGA / SVGA (Macho) para VGA / SVGA (Macho) / USB Tipo A
- Cabos de áudio de 3,5 mm

Resolução do monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Energia

- Alimentado por USB
- Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 polegadas)

Peso

- 1,8kg (4 libras)

Garantia

- 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TK-209K
- Guia de Instalação Rápido
- 2 Cabos KVM (1,2m/4 pés)
- 2 Cabos de Áudio (1,2m/4 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.