




Convertisseur USB-série

TU-S9 (v3.2R)

- Connectez un périphérique série RS-232 tel qu'un modem à un port USB de votre ordinateur.
- Simplicité d'installation
- Prise en charge de l'USB 1.1 et compatibilité avec les ports USB 2.0 et USB 3.0
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

Le convertisseur USB-série de TRENDnet, modèle TU-S9, permet aux utilisateurs de connecter facilement un périphérique série RS-232, tel qu'un modem ou une imprimante, à un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable. L'adaptateur USB-série prend en charge les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®. Les câbles intégrés offrent une grande souplesse d'installation et permettent la majorité des scénarios d'installation.




USB

L'adaptateur USB-série prend en charge l'USB 1.1 et est compatible avec les ports USB 2.0 et USB 3.0.



Connecteur série RS-232



Connectez des périphériques série RS-232, tels que des modems ou des imprimantes, en utilisant la norme USB largement supportée que l'on trouve sur la majorité des ordinateurs de bureau et portables actuels.



Câble flexible

Câble USB intégré et flexible de 540mm (21 pouces) permettant la majorité des scénarios d'installation.

SOLUTION RÉSEAUX




Fiche RS-232 (9 broches) mâle



Longueur du câble:
64cm (25 pouces)

Prise USB de type A



CARACTÉRISTIQUES



Installation simple

Installation simple en quelques secondes



Connexions à l'ordinateur

Câble USB intégré et flexible de 540mm (21 pouces) permettant la majorité des scénarios d'installation.



Systèmes d'exploitation

L'adaptateur USB-série est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows[®] et Mac[®].

SPÉCIFICATIONS

Normes

- USB 1.1

Interface

- 1 prise USB de type A
- 1 fiche RS-232 (9 broches) mâle
- Longueur du câble: 64cm (25 pouces)

Débit des données

- 6Mb/s

SE compatibles

- Windows[®] 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS[®] 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 85% pas de condensation

Alimentation

- Alimentation via USB

Consommation:

- 500mA (max.)

Dimensions

- Connecteur RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2.55 x 1.4 x 0.4 pouces)
- Longueur totale du câble: 64cm (25 pouces)

Poids

- 50g (1,7 once)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU-S9
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (pilotes)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.