



## Hub USB a 10 porte TU2-H10 (v1.0R)

- Aggiungi 10 porte USB 2.0 alla tua stazione di lavoro\*
- Nessuna configurazione da CD – basta inserirlo
- Lungo cavo di collegamento al computer
- Alimentatore elettrico per dispositivi connessi che dissipano potenza
- Compatibile Windows<sup>®</sup> e Mac<sup>®</sup>

L'Hub USB a 10 porte della TRENDnet, modello TU2-H10, aggiunge 10 porte USB 2.0 alla vostra stazione di lavoro. Non è richiesta configurazione da CD, basta semplicemente inserire unità flash, supporti di memorizzazione ed altri dispositivi USB. Il TU2-H10 funziona con macchine Windows<sup>®</sup> and Mac<sup>®</sup> ed è compatibile con precedenti dispositivi USB 1.1 ed 1.0 devices.



## Specifiche

### Standards

- USB 2.0
- USB 1.1

### Interfaccia apparecchio

- 10 porte USB 2.0 Tipo A \*\*
- 1 porta USB 2.0 Tipo Mini-B (collegamento al computer)
- Indicatori LED
- Porta di alimentazione

### Massima velocità dati

- Fino a 480 Mbps

### Temperatura di esercizio

- 0 – 50 °C (32 – 122 °F)

### Umidità

- Max. 90% senza-condensa

### Alimentatore

- Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- Uscita: 5 V DC 2,5 A con adattatore esterno
- Consumo: 12,5 Watt (massimo)

### Dimensioni

- 156 x 74 x 20 mm (6,1 x 2,9 x 0,8 in.)

### Peso

- 134 g (4,7 oz.)

### Garanzia

- 2 anni limitata

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Contenuto dell'imballo

- TU2-H10
- Guida rapida d'installazione
- Alimentatore (5 V DC, 2,5 A)
- Cavo USB (90 cm/35 in.)

\*Non adatto per caricare un tablet iPad® od altri dispositivi non-standard USB 2.0

\*\* La massima corrente erogata per un hub alimentato da bus è 500 mA. E' richiesto l'alimentatore esterno se il consumo totale di corrente supera i 500 mA.

