




## USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter

TU3-ETG (v2.1R)


- Verbinden Sie Ihre USB 3.0 Geräte mit schnellen Gigabit-Geschwindigkeiten
- Teilen Sie Daten, Musik, Filme und mehr
- Kompaktes Design ideal geeignet für Geschäftsreisende
- Unterstützt Wake-on-LAN (Suspend-Modus)

TRENDnets kompakter USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter vom Modell TU3-ETG, fügt schnell einen Gigabit Ethernet Port zu einem Windows<sup>®</sup>- oder Mac<sup>®</sup>-PC hinzu. Ein SuperSpeed USB 3.0 Port unterstützt Voll Duplex 2 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeiten. Der TU3-ETG ist kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports.




### USB 3.0

Stellen Sie einfach von einem USB 3.0 fähigen Desktop, MacBook® oder Notebook PC eine Verbindung zu einem Gigabit-Netzwerk her.



### Kompatibilität

Kompatibel mit Windows® und Mac® Betriebssystemen.




### Gigabit-Geschwindigkeit

Erleben Sie Vollduplex 2 Gbps Ethernet-Geschwindigkeit mit diesem kompakten USB 3.0 zu Gigabit Adapter.

## ILLUSTRATION EINES NETWORK



Internet



## EIGENSCHAFTEN



### Einfaches Einrichten

Einfache Einrichtung in wenigen Minuten



### Flexibler Anschluss

Integriertes, flexibles 12,7 cm (5 Zoll) USB-Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien



### Strom über USB

Kein unhandliches Netzteil—kompakter Adapter bezieht Strom über USB

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

### Schnittstelle

- 1 x Gigabit Ethernet Port
- 1 x USB-Port (Stecker)

### Maximale Datenübertragungsrate

- Bis zu 2Gbps (Gigabit-Port)

### Sonderfunktionen

- Energiespartechnologie
- Wake on LAN (Suspend-Modus)

### Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
- USB-betrieben
- Verbrauch: 1,3 Watt (max.)

### Maße

- 73 x 24 x 15 mm (2,8 x 1 x 0,6 Zoll)
- 130mm (5 Zoll) Kabellänge

### Gewicht

- 25 g (0,9 Unzen)

### Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Garantie

- 2 Jahre begrenzt

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TU3-ETG
- Schnellinstallationseinrichtung
- CD-ROM (Drivers)