



Наружная 2-мегапиксельная Full HD PoE купольная сетевая камера день/ночь

TV-IP342PI (v1.0R)

- Купольная интернет-камера с возможностью настройки фиксированного положения
- Трехкратное оптическое увеличение изображения в ручном режиме обеспечивает гибкость при установке
- Ночное видение на расстоянии до 15 м (50 футов)
- Разрешение Full 1080p HD
- Внешняя защита IP66
- Экономия денежных средств при установке за счет технологии Power Over Ethernet (PoE)
- Запись программного обнаружения движений и оповещение о получении электронных писем
- Бесплатные мобильных приложения

Наружная 2-мегапиксельная Full HD PoE купольная сетевая камера день/ночь, модель TV-IP342PI обладает ночным видением на расстоянии до 15 м (50 футов), защищенным по IP66 корпусом, детектором вмешательства и 3х кратным оптическим увеличением с ручным управлением, что обеспечивает большую гибкость монтажа и применения. Камера выполняет запись видеосигнала с разрешением Full 1080p HD (1920 x 1080) со скоростью 30 кадров в секунду и осуществляет сжатие изображения в формат H.264. Входящее в комплект поставки программное обеспечение и приложения для мобильных устройств позволяют контролировать до 32 камер TRENDnet.



Объектив с переменным фокусным расстоянием

Возможность трехкратного оптического увеличения изображения (и изменения фокусного расстояния в ручном режиме) до нахождения фиксированной позиции обеспечивает гибкость при установке



Ночное видение

Ночное видение на расстоянии до 15 м (50 футов)



PoE

Экономия денежных средств при установке за счет технологии Power Over Ethernet (PoE)



Степень защиты IP66

Уровень защиты от природных воздействий IP66



Наклон и поворот камеры до фиксированной позиции

Возможность наклона и поворота камеры до конечной фиксированной позиции



Порт BNC

Порт BNC для вывода аналогового видеосигнала для прямого подключения к телевизору с целью обеспечения гибкости при установке



Разъем для карты

MicroSD Добавление до 32 Гб емкости памяти для сохранения записанного видео



Разрешение

Камера выполняет запись видеосигнала с разрешением 2 мегапикселя Full 1080p HD (1920 x 1080) со скоростью 30 кадров в секунду и осуществляет сжатие изображения в формат H.264



ONVIF

Соответствует требованиям ONVIF



Поддержка клиента Samba

Запись видео на указанное сетевое устройство хранения



Выявление попыток несанкционированного доступа

Возможность получения видеороликов с записью попыток несанкционированного доступа на электронную почту, либо их сохранения на ftp-сервере, сетевом устройстве хранения или на карте Micro-SD



D-WDR

Улучшенное качество видеоизображения в условиях контрастного освещения благодаря использованию технологии Digital Wide Dynamic Range



Обнаружения движения

Создание до трех окон обнаружения движения с индивидуальными параметрами чувствительности и событиями для запуска записи



Дополнительное ПО

Дополнительное ПО профессионального класса позволяет управлять 32 камерами TRENDnet



Бесплатные приложения

Потоковое видео можно просматривать на мобильных устройствах при помощи бесплатных приложений для платформ Apple® и Android™

Сетевое решение



- 1 Коннектор PoE/Ethernet
- 2 Дополнительное гнездо для блока питания
- 3 Разъем динамика
- 4 Разъем микрофона
- 5 BNC
- 6 GPIO
- 7 Инфракрасные светодиоды
- 8 Наклон/фокусировка вручную
- 9 Класс защиты IP66
- 10 Ручной вариобъектив

Характеристики

Объектив

- Фокусное расстояние: 3 - 9 мм @ F1.8
- Фокусная глубина: от 70 см до бесконечности
- Vari-Фокусный объектив (встроенный ручной зум и регулировка фокуса)
- Датчик: 1/3" 2-мегапиксельная матрица CMOS
- Зум: оптический 3x, цифровой 4x

Угол наблюдения

- Диагональ: 42 - 145°
- Горизонтально: 36 - 127°
- Вертикаль: 22 - 69°

Минимальное освещение

- ИК: 0,1 люкса
- ИК дальше: 0 люкс
- Расстояние освещения ИК в 15 метров
- Длина инфракрасной волны: 850 нм

Видео-кодеки/разрешение

- H.264: 1920 x 1080 до 30 fps
- MJPEG: 1920 x 1080 до 30 fps
- H.264: 640 x 480 до 15 fps (только 3GPP)

Тональнозвуково

- Внешний 3,5 мм разъем для микрофона
- Внешний 3,5 мм разъем для динамика

Стандарт оборудования

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Приборный интерфейс

- 10/100 портов Мбит/с PoE
- Слот Micro SD карты (внутренний)
- ИК светодиоды
- Порт BNC
- 3,5 мм разъем для микрофона
- 3,5 мм разъем для динамика
- Стержень GPIO
- Jack Силы (опционный)

Корпус

- Степень защиты IP66
- Класс ударопрочности: IK10
- Прямое подключение кабелей через дно или бок корпуса

Сетевой протокол

- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP, ONVIF V2.2
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SNMP v1-v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X

- Samba, Bonjour
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP, 3GPP

Размер

- Камера: 137 x 137 x 102 мм (5,4 x 5,4 x 4 внутри.)

Вес

- 962 g (2,1 lbs.)

Рабочая температура

- -20 - 50°C (-4 - 122°F)

Влажность

- Максимальное 90% поп-конденсируя

Сила

- Входной Сигнал: AC 100 до 240 V, 50/60 Hz, 1 A
- Выход: DC 12 V, 1 переходника внешней силы A (для установок поп-PoE)
- Максимальное потребление: 6,7 W

Интерфейс управления

- Поддержка Multi-Языка: Английско, Французско, Немецко, Русско, и Испанско Языки
- Фильтр IP-адреса
- Prioritization движения QoS
- Время, дата, и верхний слой текста
- Установки Изображения: яркость, контраст, оттенок, сатурация, сметливость, АРУ (автоматическая регулировка усиления), время выдержки, функция накопления заряда Sense-up, сальто, зеркало, поворот на 90 градусов, режим день/ночь, белый баланс
- D-WDR улучшает качество видео при высококонтрастном дневном освещении
- Аналоговый видеовыход BNC
- Цифровое шумоподавление 2D и 3D улучшает качество ночного видения
- Запись: к компьютеру, NAS, САМБЕ, или через программное обеспечение
- Видеозапись: запланированная, обнаружение движения, обнаружение звука и антивандальная функция
- Обнаружение движения: определение до трех областей обнаружения движения и чувствительности к движению
- Sound detection: требуется установка дополнительного микрофона
- Маски Уединения: определение до 3 пользовательских областей маски конфиденциальности
- Антивандальная функция: уведомление по электронной почте, на FTP, с сигналом тревоги,

на SD-карту или сервер Samba в случае внезапного потемнения поля видения

- Резервное копирование в случае отключения сети: автоматическое сохранения видео на карту Micro SD (продается отдельно) в случае отключения от сети
- Снимок: в реальном масштабе времени снимок, ядровое обнаружение, и обнаружение движения
- Поддержанные динамические обслуживания DNS: dyn.com, no-ip.com, и iptecno.com
- Установка Управления: учетные записи пользователя максимум 21
- Поддерживает дистанционное управление
- Совместимость (на базе ПК): Internet Explorer® 8.0 или высокое, Safari® 4.0 или высокое

Програмное обеспечение TRENDnetVIEW профессиональное

- Поддержки до 32 камер TRENDnet
- Множественная поддержка языка
- Установите варианты записи (обнаружение движения, план-график, пуск случая)
- Расширенные инструменты поиска и воспроизведения
- Изготовленные На Заказ режимы и варианты просмотра
- Совместимость: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

TRENDnetVIEW App

- Свободные Apple® и Android™ app
- Осмотрите камеру на мобильном устройстве
- Примите снимки
- Сигнал

Аттестации

- CE
- FCC

Гарантированность

- 3 ограничиваемого года

Содержимое упаковок

- TV-IP342PI
- Руководство По Установке Multi-Языка Быстрое Програмное Обеспечение, & Направляющий Выступ Потребителя)
- Приведите переходнику в действие (DC 12 V, 1 A) (1,5 m/5 ноги)
- Кабель Сети (1,5 /5 ноги)
- Муфта RJ45
- Монтажное оборудование Камеры

Совместимые сетевые видеорегистраторы: www.trendnet.com/info/tv-nvr104

