



## Videocamera IP pan/tilt/zoom wireless n SecurView TV-IP410WN[V1.0R]

La videocamera IP pan/tilt/zoom wireless n SecurView, codice TV-IP-410WN, copre un'ampia area di videosorveglianza. Espandi il campo di visualizzazione orizzontale a ben 330° e verticale a 105°.

La tecnologia wireless n offre copertura wireless senza confronti e ottima qualità dello streaming dei video. Aggiungi la videocamera alla rete wireless al semplice tocco di un pulsante con la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Gestisci fino a 32 videocamere SecurView con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Tra le funzioni avanzate, la registrazione in base al rilevamento di movimento, allarmi e-mail, sessioni di registrazione programmate, supporto 3GPP, programmazione movimenti automatizzata, e zoom digitale. Il kit di montaggio a parete/soffitto è incluso e l'alloggiamento della camera bianco sporco è adatto ad ogni ambiente.

### CARATTERISTICHE

- Wi-Fi compatibile con reti IEEE 802.11b/g/n
- zoom digitale 3 x
- 1 porta Fast Ethernet 10/100Mbps
- 1 pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Da lato a lato 330°, dal basso verso l'alto 105°, da qualsiasi postazione internet
- Registrazione video a elevata qualità MJPEG fino a 30 frame al secondo
- Risoluzione fino a 640 x 480 pixel
- Spie LED alimentazione e attività (con possibilità di disattivazione)
- DNS dinamico
- Porte di ingresso/uscita rete (GPIO) al sistema d'allarme
- Comandi immagine: luminosità, contrasto, saturazione, e specchio verticale / orizzontale.
- Supporta protocollo TCP/IP, Email, HTTP, Samba ed altri protocolli internet
- Streaming video al computer e al server di storage in rete
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Due finestre regolabili di rilevamento movimento con snapshot just-in-time, registrazione video attivata e allarmi e-mail.
- Installazione rapida Universale Plug and Play
- Software complementare SecurView Pro: gestisce fino a 32 videocamere \*
- Garanzia limitata a 3 anni

\*\*Controllare più videocamere potrebbe richiedere un processore più potente

# Videocamera IP pan/tilt/zoom wireless n SecurView

TV-IP410WN(V1.0R)

## Specifiche

### Videocamera

#### Informazioni generali

- Sensore: Sensore a colori 1/4" CMOS • Risoluzione: 640 x 480 pixel • Lente ampia
- Lente focale: 4.0 mm • Apertura (F/No): F1.8 • Illuminazione minima: 0.5 Lux • Angolo di visualizzazione diagonale: 64 °

#### Pan & Tilt

- Pan: +165~-165 degree • Tilt: +90 ~ -15 degree • Posizioni preimpostate: 8 posizioni

#### Immagini & Video

- Compressione: MPEG-4/MJPEG dual streaming • Controllo esposizione, bilanciamento dei bianchi, controllo di guadagno: automatico
- Risoluzione : fino a 30fps for VGA (640x480), 30fps for QVGA (320x240), 30fps for QQVGA (160x120)

### Hardware

#### Rete

- IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX

#### Esposizione di LED

- Alimentazione, collegamento

#### Pulsante reset

- Ripristina la configurazione di fabbrica

#### WPS Button

- Pulsante a pressione per la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup)

#### Consumo elettrico

- 9 Watts max.

#### Alimentazione

- Adattatore d'alimentazione esterno 12V, 1.5A (presa 3,5 mm)

#### Dimensioni

- 70 x 100 x 57 mm (2.67 x 3.94 x 2.95 in)

#### Peso

- 340 g (12 oz)

#### Temperatura

- Operatività: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) • Immagazzinamento: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)

#### Umidità

- Max. 90% (senza condensa)

#### Certificazioni

- CE, FCC

### Requisiti

#### Interfaccia di gestione

- Internet Explorer 6.0 o successive

#### Per eseguire SecurView Pro

- Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)

#### Software SecurView Pro

- Canali: supporta fino a 32 telecamere
- Memorizza/Playback/Rivela Moto

#### Protocolli di rete

- TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTCP

### Senza Fili

#### Standard

- Basato su tecnologia IEEE 802.11n
- compatibile con reti IEEE 802.11b/g

#### Frequenza

- 2.4 ~ 2.4835GHz

#### Antenna

- 1 Antenna dipolo staccabile 2dBi con Connettore SMA Reverse

#### Velocità dati (auto fallback)

- 802.11n: fino a 150Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11b: fino a 11Mbps

#### Cifratura

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK

#### Potere dell'uscita

- 802.11n: 15 ±1 dBm • 802.11b: 15 ±1 dBm • 802.11g: 18 ±1 dBm

#### Sensibilità di ricezione

- 802.11n HT20: -67dBm • 802.11n HT40: -64dBm • 802.11g: -70dBm • 802.11b: -87dBm

#### Canali

- 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)

### Gestione

#### Login remoto

- Gestione remota supportati

#### Backup / Restore

- Salvare / recuperare i file di configurazione

### Impostazioni

#### Immagine

- Luminosità, contrasto, saturazione, flip, specchio (orizzontale/verticale)

#### Video

- Tipo di codifica: MJPEG • Risoluzione: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Frame rate: 1~30 fps • Compressione: 5 levels

#### Memorizzazione

- Tipo di registrazione: continua, programmata o in base al rilevamento di movimento con software

# Videocamera IP pan/tilt/zoom wireless n SecurView

TV-IP410WN(V1.0R)

## SPECIFICATIONS

### impostazioni

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Regolazione Porte</b> | • HTTP porta: 80 (default)                                       |
| <b>Zoom Digitale</b>     | • 3x   |
| <b>DNS dinamico</b>      | • Si   |
| <b>Tempo</b>             | • Sincronizza con server NTP o seleziona tempo/data manualmente  |
| <b>SMTP</b>              | • Funzione di posta SMTP con supporto per 2 account con software |
| <b>Log sistema</b>       | • 100 immissioni (max)   |

## NETWORKING SOLUTIONS



### Contenuto della confezione

TV-IP410WN

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Programma di utilità e Manuale per l'utente)

Adattatore re (12V, 1.5A)

cavo di rete (1.8 m / 5.9 ft.)

Fotocamera Stand

### Prodotti correlati

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>TV-IP121WN</b> | Videocamera IP day/night wireless n SecurView                |
| <b>TV-IP312WN</b> | Videocamera IP day/night wireless n SecurView                |
| <b>TV-IP422WN</b> | SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera |

## CONTACT INFORMATION

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

