



Cámara de Internet inalámbrica N con zoom, movimiento horizontal y vertical SecurView TV-IP410WN(V1.0R)

La cámara de Internet inalámbrica N con zoom, movimiento horizontal y vertical SecurView, modelo IP410WN, le proporciona seguridad sobre un área amplia. Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 105 grados.

La tecnología inalámbrica N le ofrece cobertura inalámbrica sin igual así como una mejor calidad de video en tiempo real. Incorpore esta cámara a su red inalámbrica con tan sólo tocar un botón con la configuración Wi-Fi protegida (WPS).

Controle hasta 32 cámaras SecurView con el software complementario para gestión de cámara. Las características avanzadas de la cámara incluyen grabación por detección de movimientos, alertas de correo electrónico, sesiones de grabación programadas, soporte 3GPP, vigilancia automática predeterminada y zoom digital. Viene con kit para montaje en pared o techo y la carcasa en blanco crema de la cámara combina a la perfección con la mayoría de los ambientes.

CARACTERÍSTICAS

- Wi-Fi compatible con redes IEEE 802.11b/g/n
- zoom digital 3x
- 1 x puerto Fast Ethernet a 10/100Mbps
- 1 botón de configuración Wi-Fi protegida
- Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 105 grados desde cualquier conexión a Internet.
- Grabación de video MJPEG de alta calidad
- Resolución de hasta 640 x 480 píxeles
- Indicadores LED de alimentación y actividad (se pueden desactivar)
- DNS dinámico
- Conecta en red puertos de entrada y salida (GPIO) a un sistema de alarma
- Controles de imagen: Brillo, c ontraste, saturación y reflejo de imagen horizontal/vertical
- Soporta red TCP/IP, correo electrónico, HTTP, Samba y otros protocolos de Internet
- Grabe videos en tiempo real transmitidos a su computador y servidor de almacenamiento de red
- Soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
- Dos ventanas ajustables de detección de movimientos con instantánea justa a tiempo, disparador de grabación de video y alertas por correo electrónico.
- Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
- Software SecurView Pro gratis: gestiona hasta 32 cámaras *
- Garantía limitada de 3 años

**La monitorización de múltiples cámaras podría requerir de un CPU de alto rendimiento

Cámara de Internet inalámbrica N con zoom, movimiento horizontal y vertical SecurView TV-IP410WN(V1.0R)

Especificaciones

Cámara	
General	<ul style="list-style-type: none">• Sensor: Sensor CMOS a color de 1/2.5 de pulgada• Resolución: 640 x 480 píxeles• Junta de lente• Distancia focal: 4.0 mm• Abertura (F/No): F1.8• Iluminación mínima: 0.5 Lux• Ángulo de visualización en diagonal: 64 °
Giro & Inclinación	<ul style="list-style-type: none">• Giro: +165~-165 °• Inclinación: +90 ~ -15 °• Posizioni preimpostate: 8 posizioni
Imagen y video	<ul style="list-style-type: none">• Compresión: MJPEG• Controllo esposizione, bilanciamento dei bianchi, controllo di guadagno: automatico• Resolución: hasta 30ps for VGA (640x480), 30fps for QVGA (320x240), 30fps for QQVGA (160x120)
Hardware	
Red	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Pantalla LED	<ul style="list-style-type: none">• Encendido, Enlace
Botón de Reinicio	<ul style="list-style-type: none">• Restore to factory default
Botón de WPS	<ul style="list-style-type: none">• 1 botón pulsador de configuración Wi-Fi protegida
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 9 Watts (max.)
Potencia	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de alimentación externo 1.5A y 12V (3.5 mm plug)
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 70 x 100 x 57 mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 340 g (12 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funcionamiento: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)• Almacenaje: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (sin-Condensing)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Requisitos	
Interfaz de gestión	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 o superior
para ejecutar SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
Software SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Canal: soporta hasta 32 cámaras• Grabación/reproducción/detección de movimiento
Protocolos de red admitidos	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTCP
Inalámbrico	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">• Basado en la tecnología IEEE 802.11n• compatible con redes IEEE 802.11b/g
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4835GHz
Antena	<ul style="list-style-type: none">• 1 Antena Dipolo de 2dBi desmontable con conector SMA inverso
Transmisión de datos (Recuperación automática)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: hasta 150Mbps• 802.11g: hasta 54Mbps• 802.11b: hasta 11Mbps
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: 15 ±1 dBm• 802.11b: 15 ± 1 dBm• 802.11g: 18 ±1 dBm
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n HT20: -67dBm• 802.11n HT40: -64dBm• 802.11g: -70dBm• 802.11b: -87dBm
Canales	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)
Gestión	
Inicio de sesión remoto	<ul style="list-style-type: none">• Gestión remota apoyo
Copia de seguridad / Restauración	<ul style="list-style-type: none">• Guardar/recuperar los archivos de configuración
Imagen	
Imagen	<ul style="list-style-type: none">• Modos de brillo, contraste, saturación, rotación, espejo (vertical/horizontal), blanco/negro
Video	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de codificación: MJPEG• Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120• Velocidad de cuadros: 1~ 30 fps• Compresión: 5 levels
Grabación	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de grabación: continua, programada o por detección de movimiento con software

Cámara de Internet inalámbrica N con zoom, movimiento horizontal y vertical SecurView TV-IP410WN(V1.0R)

Especificaciones

Imagen	
Ajustes del puerto	• Puerto HTTP: 80 (predeterminado)
Zoom digital	• 3x
DNS dinámico	• Sí
Hora	• Sincronizada con servidor NTP o ajuste manual de la fecha/hora
SMTP	• Correo SMTP que admite hasta dos cuentas con software
Log de sistema	• 100 entradas (máx.)

NETWORKING SOLUTIONS



Contenidos del paquete

TV-IP410WN

QIG multilingüe

CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

Adaptador de corriente (12V, 1.5A)

Cable de red (1.8 m / 5.9 pi.)

Soporte de Cámara

Productos Relacionados

TV-IP121WN	Cámara de Internet inalámbrica N SecurView para día y noche
TV-IP312WN	Cámara de Internet inalámbrica N para día y noche SecurView
TV-IP422WN	SecurView Wireless N Day/Night Giro/Inclinación/Zoom Internet Camera

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

